



**Dachaufbau Transformation**  
**Aufstockung um ein Geschoss**

Bepflanzung	
Substratschicht   Erde	200 mm
Trennlage   Wurzelschutz	
Drainagematte	40 mm
Bitumenbahn - 2 lagig	
Dämmung - Gefälledämmung 2% Gefälle	80- 150 mm
Dampfsperre	
Dämmung - Holzfaserplatten	40 mm
Deckenplatte Neubau - Brettschichtholzdecke	200 mm

**Deckenaufbau Transformation**  
**Neubau als Ergänzung**

Bodenbelag - Parkett	10 mm
Estrich   schwimmender Estrich - Heizestrich als Niedertemperatursystem (Heizen + Kühlen)	50 mm
Trennlage	
Dämmung   Trittschalldämmung - Holzfaserplatten	20 mm
Dämmung - Holzfaserplatten	20 mm
Deckenplatte Neubau - Brettschichtholzdecke	200 mm

**Deckenaufbau Transformation**  
**Bestand**

Bodenbelag - Parkett	10 mm
Estrich   schwimmender Estrich - Heizestrich	50 mm
Trennlage	
Dämmung   Trittschalldämmung - Holzfaserplatten	20 mm
Dämmung - Holzfaserplatten	20 mm
Deckenplatte Bestand - Stahlbetondecke	200 mm

**Fassade an Deckenplatte Transformation**

Faserzementplatte als hinterlüftete Fassade - profiliert	30 mm
Luftschicht	10 mm
Unterkonstruktion hinterlüftete Fassade mit Dämmung	
Holzfaserplatte	80 mm
Sonnenschutz - Markise	
Dämmung - Holzfaserplatten	40 mm
an Bodenplatte Neubau - Brettschichtholzdecke	200 mm

**Fenster - Dreifachverglasung - bodentief**

Festverglasung mit Öffnungsflügel | Drehkipfenster | Schiebetüren  
 natürliche Belüftung und maximaler Tageslichteinfall  
 Durchwohnen ermöglicht Tageslicht von zwei Seiten

**Bodenaufbau Transformation**

Bodenbelag	10 mm
Estrich   schwimmender Estrich - Heizestrich	50 mm
Trennlage	
Dämmung   Trittschalldämmung - Holzfaserplatten	20 mm
Dämmung - Holzfaserplatten	20 mm
Bodenplatte Bestand   Neubau - Stahlbetondecke	200 mm
Streifenfundament	
Perimeterdämmung	80 mm
Sauberkeitsschicht	