



- I. Vegetation
 - Baum vorhanden, Fällung
 - Baum, vorhanden
 - Baum, geplant
z. B. Zierapfel - Malus, Zierkirsche - Prunus
 - Solitiergehölz geplant
z. B. Felsenbirne
 - Bodendecker, Kleingehölze, Stauden, Gräser
 - Rasen
- II. Befestigte Flächen
 - Eingang
 - Betonpflaster, grossformatig, 20/30/8cm
Farbe: naturgrau
Verband: Reihenverband
Randeinfassung: Pflasterstreifen, Breite 20cm, in Beton C20/25
 - Fahradstellplätze, Müllstellplatz
 - Betonpflaster, 10/20/8cm,
versickerungsfähiges Pflaster
Farbe: naturgrau
Verband: Reihenverband
Randeinfassung: Pflasterstreifen, Breite 10cm, in Beton C20/25
 - Terrassen
 - Betonplatten, 40/40 o. 50/50cm, 5cm, Farbe: naturgrau
Randeinfassung Betonrückenstütze,
Reihenverband mit versetzter Fuge
 - Stellplätze/Zufahrt als Anschluss an vorhandene Stellplatzanlage
 - Betonpflaster, S-Vollverbundstein
Farbe: naturgrau, Reihenverband,
Anschlussstreifen: Betonpflaster 10/20/8cm,
Farbe: anthrazit
Randeinfassung Betonkantenstein 8/25/100, Beton C20/25
 - Stellplätze geplant
 - Betonpflaster, Rasen-Fugenspflaster,
20/20/8cm, Farbe: anthrazit, Reihenverband,
Anschlussstreifen Betonpflaster 10/20/8cm u.
Markierung 20/20/8cm, Farbe: naturgrau
Randeinfassung Betonkantenstein 8/25/100, Beton C20/25
 - Stellplätze/Zufahrt vorhanden
 - Traufe/Schotterschüttung
 - Spilt-/Schotter 8/11, Breite 40/50cm, einschl. gelochte Folie
Randeinfassung Betonkantenstein 6/20/100cm, Beton C20/25
 - Leitsystem
 - Aufmerksamkeitsfelder 90/90cm, aus Noppenplatten 30/30/8cm
Leitbahnen 30cm breit, aus Rippenplatten 30/30/8cm
Farbe: titanweiss
Kontraststreifen: Betonpflaster 20/20, u. 10/20/8cm, anthrazit
 - Anpassungsarbeiten an vorh. befestigte Fläche
(Ausbildung von Anschlüssen, Anpassung im Verband usw.)
- III. Entwässerung
 - Entwässerungsrinne (Fassadenrinne)
 - Strassenablauf, Elcord, 30x50cm, Klasse D400
 - Strassenablauf, vorhanden, umgesetzt, Höhen Anpassung
- IV. Aussenbeleuchtung
 - Polierleuchte
 - Mastleuchte
 - Mastleuchte, vorhanden
- V. Mauer
 - Stützmauer
 - Betonfertigteil, Winkelstütze, L-Stein H 0,55-1,80m,
Schwerlast LKW
 - Rampenwangen
 - Betonfertigteil, Winkelstütze, L-Stein H 0,55-1,05m
 - Böschungssicherung
 - Fertiggabione als Stützmauer, Ansichtshöhe: 0,80/1,30m, B: 0,50m
 - Fertiggabione, freistehend, Ansichtshöhe: 1,00m, B: 0,50m
- VI. Ausstattung
 - Fahrradstellplatz
 - Fahrradreihenparker hoch/tief, Achsabstand 0,40m
feuerverzinkt
 - Müllcontainerschrank, Doppelschrank, verschliessbar,
für 1.100/240l Tonnen, z.B. Modell Silent Line, Fa. P. Wolff
Sichtbetonwände, Türen Stahl, pulverbeschichtet, Wahl AG
 - Stabgitterzaun (einschl. Tor), H 1,83m, Farbe anthrazit, RAL 7016
als Absturzsicherung H 1,03m
 - vorh. Zaunanlage sanieren
- 33,44 Höhe, vorhanden
- 33,44 Höhe, geplant