



1,13⁵ 80 535 1,925 55

- nonzontale Holzschalung summ Lattung 30MM hydrophobierte MDF-Platte 16MM Ständerwerk, ausgedämmt 160MM OSB Platte 15MM

AUFBAU AUßENWAND 304MM

- Lattung, ausgedämmt 40MM MDF-Platte 12,5MM

AUFBAU DACH A 341MM

- Dachdeckung Holz 30MM Lattung 30MM Unterdeckbahn
- Unterdeckbann
 hydrophobierte MDF-Platte 16MM
 Sparren, ausgedämmt 207MM
 Dampfsperre
 OSB Platte 15MM
 MDF-Platte 12,5MM

AUFBAU DACH B 261MM

- PE Folie hydrophobierte MDF-Platte 16MM
- Deckenbalken, ausgedämmt160MM OSB Platte 15MM
- Lattung, ausgedämmt 40MM MDF-Platte 12,5MM

AUFBAU FUßBODEN 261MM

- Parkett 150MM
- Heizestrich 65MM PE Folie 0,02MM
- Per Folie QuziviM Polystyrol-Extruderschaum WLG 040 120MM Abdichtung (horizontale Gebäudeabdichtung) Stahlbeton-Fundamentplatte 250MM Sauberkeitsschicht

Spezielle Dämmstoffe und Materialien zum Schallschutz:

- Kontur HBF -032- (Außenwand) Isover Akustik TP (Innenwand, Decke)
- Knauf Sonicboard (GKF)
- Knauf Power Elast (Dichtung)