Sonnenblende aus
Harzkompositplatten 10mm mit
Heilxverdrehung 90°,
Vorder- und Rückseite mit unterschiedlichen
Farboberflächen inkl. Metallic n.W. AG,
verschraubt in oberer und unterer Führungsschiene
mit Elastomereinlage,
Horizontalaussteifung durch durchlaufendes
Rundrohr (Edelstahl)
n. statischer Erfordernis

+8,55

35

35

Sonnenblende aus
Harzkompositplatten 10mm mit
planebene Ausführung,
Vorder- und Rückseite mit unterschiedlichen
Farboberflächen inkl. Metallic n.W. AG,
verschraubt in oberer und unterer Führungsschiene
mit Elastomereinlage,
Horizontalaussteifung durch durchlaufendes
Rundrohr (Edelstahl) n. statischer Erfordernis

20

Pfosten-Riegel-Fassade
Aluminium E6/EV1, B=50mm
Dreifachverglasung
Ug = 0,7 W/mK
Uf = 1,0 W/mK

Halterung Senkrecht
geschweißt aus
Rechteckprofil 30x10mm Vollprofil
Flachstahl 60x12mm
auf durchlaufendes Rechteckrohr aufgeschweisst
Höhe ca. 880mm

35

+7,75

+7,70

Kantblech Aluminium d=2mm,
ca. 50/20/450/20/50 mm
Oberfläche E6/EV1,
mit Auskinklungen 60x120mm zur Durchführung
der Befestigung der Sonnenblende mit
Umkantung nach hinten ca. 15mm

50

+7,58

3⁵

11⁵

Rechteckrohr 80 x 120 x8 mm
bzw. n. statischer Erfordernis
Edelstahl 1.4401 matt gebürstet
mit aufgeschweißter Halterung
70 x 28 x 8mm, l=300mm
U-förmig, 90° gedreht
Befestigung an STB-Wand über
geschweißte Kragkontruktion aus
Kopfplatte 180x180x8mm
Quadratrohr 100x8mm mit
umlaufender Abdeckplatte 140x140x4mm
Kopfplatte 100x200x8mm
Abstand n. statischer Erfordernis

+7,43

15

+7,28

VK Unterzug

+7,21

10