

1 Attika- und Gesimsabdeckung, Zinkblech

2 Dacheinlauf

3 Dachaufbau:

Kiesschicht, 40 mm

Abdichtung, zweilagig

Dämmung im Gefälle, EPS

Abdichtung

Beton-Rippendecke, 240 mm

Brandschutz-Spritzputz, 20 mm

Abhangdecke, Gipskarton, 55 mm

4 Verzögerungsstreifen, Brandschutz-Spritzputz, 30 mm im Sturzbereich Dämmung als Mehrdicke, 20 mm

5 Brise Soleil, betonsaniert, mit Neuanstrich

6 Holz-Aluminium-Fenster, zweifach verglast

7 Fensterbank außen, Aluminium, antidröhnbeschichtet

8 Fensterbank innen, Multiplex Buche, 21 mm

9 Mineral-Dämmsystem:

Leichtmörtel mit Armierungsgewebe

Mineralfämmplatten, 50-60 mm

Leichtmörtel, Kleber, 15 mm

ggf. Egalierungsputz

Mauerwerkswand, 115 mm

Vorsatzschale, Mauerwerk, 190 mm

10 Bodenaufbau:

Synthese-Kautschuk, Nadelvlies, 5 mm

Gussasphaltestrich, 45 mm

Beton-Rippendecke, 60 mm

11 Fußleiste, Multiplex Buche, 18 x 60 mm

12 Blendschutz, textile bzw. Alu-Vertikallamelle

13 Kabelkanal, 90 x 173 mm

14 Brüstungsaufbau:

Faserleichtputz, 15 mm

Porenbetonstein, 200 mm

Aufputz und Kleber, 20 mm

ggf. Egalierungsputz

Mauerwerkswand, 115 mm

Mauerwerk, 190 mm

