



Aufbau Dach: 405mm
 GK 2-lagig 25mm
 Lattung 30mm
 Luftdichtheitsbahn 1mm
 Sparren mit Mineralwoll-dämmung 160mm
 Holzfaserdämmung 60mm
 Konterlattung 30mm
 Lattung 30mm
 Ziegeleindeckung 70mm

Aufbau Laubengang: 375mm
 Dielen 20mm
 Stützträger 35-45mm
 Gefälledämmung 40-90mm
 Holzwerkstoffplatte 30mm
 Balkenlage 200mm

Aufbau Außenwand: 375mm
 Claytec Lehm-Innenputz 10mm
 Installationsebene 50mm
 TriqBrig Holzbausteine 2505
 Mineralwoll-dämmung 140mm
 Konterlattung 30mm
 Holzlattung 20mm

Bodenaufbau Obergeschoss: 415mm
 Parkett 15mm
 Zementestrich mit FBH 75mm
 Abdichtung 1mm
 Trittschalldämmung 25mm
 Dämmung 60mm
 Brettschichtholz Deckenelement 200mm

Bodenaufbau Erdgeschoss: 415mm
 Parkett 15mm
 Zementestrich mit FBH 75mm
 Abdichtung 1mm
 Trittschalldämmung 25mm
 Dämmung 120mm
 Stb. Decke 200mm
 Gipsputz 20mm

