LEGENDE Verglasungs- und Sonnenschutzarbeiten

P-R-Fassaden und Türkonstruktionen U-Wert gesamt:
U_g=0,95 W/(m²K)

Farben nach Wahl AG, RAL Farbtöne einschl. DB Farbtöne.

Nr.	Innen	Mitte	Außen	Ballwurfsicher nach DIN 18032-3
G01	Float	Float	Float	nein
G02	VSG	Float	Float	nein
G03	ESG-H	ESG-H	ESG-H	nein
G04	ESG-H	ESG-H	ESG-H	ja
G05	VSG	ESG-H	ESG-H	ja

P01 Aluminiumtür, beidseitig des gedämmten Paneelkerns Aluminiumblech-Bekleidung (d) 4 mm, d. h. im Bereich des Türflügels durchgängige Fläche ohne sichtbare Rahmen.

M Fenstertöffnungsflügel Kippfunktion, motorisch betrieben, 230 V Kettenmotor, einschl. durchgängiger Abdeckung (Alublende) in Fassadenfarbe, Kabelführung komplett verdeckt.
Fenstermotoren müssen Rückmeldekontakt zum Öffnungszustand (auf / zu) geben.

Sonnenschutz:

Raffstore Flachlamellen 60 mm, seilgeführt. Farbe RAL 9006 Weißaluminium.
Mindestens nutzbar bis Windstärke 6 (mittlere Windgeschw. in 10 m über freiem Gelände 13 m/s).
Flachlamellen mit Tageslichtersystem (oberes 1/3 lenkt bei geschlossenem unteren 2/3 Tageslicht in den Raum).
(SM) Sonnenschutz motorisch betreiben, E-Mittelmotor 230 V.
Als Kommunikationsschnittstelle zu den Raffstores wird LON verwendet.

Bemaßungen ergänzt	20.2.15	A	FT

BAUVORHABEN

NEUBAU HANNES-REIBER-HALLE KORNWESTHEIM

BAUHERR

Stadt Kornwestheim
Jakob-Sigle-Platz 1
70806 Kornwestheim

PLANUNG

KUBUS360
Generalplanung
Vogelrainstraße 25
70199 Stuttgart
Tel. 0711/ 66 48 15- 10
Fax. 0711/ 66 48 15- 80

PLANINHALT

Ansicht WEST

PLANSTAND

Werkplanung

PROJEKTNUMMER	K8541	INDEX	A
PLANGRÖSSE	1,6/0,84	DATENAME	K8541_ANS.vwx
MASSTAB	1:50	PLAN	5_330
DATUM DRUCK	20.2.15		
DATUM GEZ			
GEZEICHNET	FT	SEITE	1