



dachaufbau hauptdach:
 flachdachpfanne koramic alegra standart engobiert anthrazit
 30/50 dachlattung
 30/80 konterlattung
 fox-dachfolie
 100 mm holzweichfaserplatte schneider top 180 wlg 042 sd=0,18
 19/7 cm sparren mit
 180 mm mineralischer wärmedämmung isover klemmfilz wlg 032
 dampfbremse isover vario km duplex
 osb-platte 15 mm ungeschliffen mit n+nut

dachaufbau gaube:
 1. Icopal-SICOTEC, Trenn- und 1. Abdichtungslage aus Elastomerbitumen
 d = 3,5 mm, oberseitig: PP-Vlies unterseitig: rutschfestes Spezialvlies
 2. Oberlage COPAL-VENTURA d = 5,2 mm, Elastomerbitumen-Schweißbahn mit RillenVario, oberseitig
 lichtgrau beschiefert, unterseitig folienbeschichtet
 osb-platte 15 mm ungeschliffen mit n+nut
 30/80 konterlattung
 fox-dachfolie
 100 mm holzweichfaserplatte schneider top 180 wlg 042 sd=0,18
 dachkeil
 19/7 cm sparren mit
 180 mm mineralischer wärmedämmung isover klemmfilz wlg 032
 dampfbremse isover vario km duplex
 osb-platte 15 mm ungeschliffen mit n+nut

raffstore roma modulator 310
 lamellen weiß alu, 80 mm gebördelt
 kasten sichtbar anthrazit ral 7016,
 h=320 mm, t= 140 mm
 führungsschiene anthrazit ral 7016

fassadenplatten trespa meteon satin
 auf unterkonstruktion 8 mm
 fassadenbahn, farbe schwarz, 3-lagig,
 sd = 0,05m
 befestigung mit kopflackierten
 edelstahlschrauben.
 plattenstöße sichtbar mit 8mm fuge

fenster:
 aluholzrahmen
 innen weiß ral 9016
 aussen anthrazit ral 7016

aufbau bestandsboden:
 estrichboden
 0,19 mineralwolle
 0,18 styropor
 20 cm stahlbetondecke