

## Fassadenschnitt



### DACHBEPFLANZUNGEN

THYMUS SERPYLLUM - SANDTHYMIAN  
 DELOSPERMA COOPERI - ROTE MITTAGSBLUME  
 DIANTHUS CARTHUSIANORUM - KARTHÄUSER NELKE  
 LAVENDULA ANGUSTIFOLIA - ECHTER LAVENDEL  
 SAXIFRAGA ARENDsii - MOOSSTEINBRECH  
 ARMERIA MARITIMA - GRASNELKE  
 BEWÄSSERUNG DURCH TRÖPFCHENBEWÄSSERUNG

### DACHAUFBAU $\Sigma$ 851 mm

SUBSTRAT ALS VEGETATIONSSCHICHT UND AUFLAST	150 mm
FILTERVLIES	10 mm
WASSERSPEICHER- UND DRÄNSCHICHT	30 mm
TRENNLAGE ALS DURCHWURZELUNGSSCHUTZ	10 mm
TRENN- UND GLEITSCHICHT	02 mm
DACHABDICHTUNG ALS ELASTOMERBAHNEN	02 mm
TRENNLAGE	02 mm
FEUCHTEBESTÄNDIGE WÄRMEDÄMMUNG, XPS	160 mm
ROMBACH BRETTSTAPELHOLZDECKE, FICHTE	200 mm
GIPSFASERPLATTE	15 mm

### GESCHOSSDECKENAUFBAU $\Sigma$ 358 mm

FERTIGPAKETT MIT KLICKVERBINDUNG	13 mm
PHONESTAR TRI SCHALLDÄMMPLATTEN	2x15 mm
MINERALFASER-ESTRICH-DÄMMPLATTEN	20 mm
LEMIX BALLASTPLATTE MIT LEITUNGEN	2x40 mm
RIESELSCHUTZ	
ROMBACH BRETTSTAPELDECKE, FICHTE	200 mm
GIPSFASERPLATTE	15 mm

### AUßENWANDAUFBAU $\Sigma$ 370 mm

INNENPUTZ	15 mm
NUR-HOLZ, FICHTE	200 mm
PUTZTRÄGERDÄMMPLATTE	140 mm
PUTZSYSTEM	15 mm

### AUßENWANDAUFBAU UG $\Sigma$ 370 mm

INNENPUTZ	15 mm
STAHLBETON	200 mm
ABDICHTUNG	
WÄRMEDÄMMUNG, XPS	140 mm
AUßENPUTZ	15 mm

### BODENPLATTENAUFBAU $\Sigma$ 570 mm

BODENBELAG FLIESEN	20 mm
ESTRICH	50 mm
STAHLBETON	250 mm
WÄRMEDÄMMUNG, XPS	150 mm
SAUBERKEITSSCHICHT	100 mm
ERDREICH	

