Schulgebäude
(Bestand)

U2.16-1
Lüftung
0,67 qm

U2.16-2
Lüftung
7,59 qm

U2.16-3
Lüftung
4,54 qm

U2.11
Umkl. Pers. D
16,45 qm

U2.12
Umkl. Pers. H
16,45 qm

U2.13
Stuhllager/Geräte
53,24 qm

U2.15
Fluchttreppe
17,87 qm

U2.14
Flur
32,00 qm

U2.2
Mobile Einheit
60,03 qm

U2.1
Aula
286,34 qm

U2.3
Foyer
146,77 qm

U2.4
TRH
58,58 qm

U2.5
Aufzug
1,42 qm

U2.6
ELT.Raum
10,20 qm

U2.7
Spülküche
14,61 qm

U2.8.1
Garderobe
2,47 qm

U2.8.2
Anrichte
18,78 qm

U2.9
Lager
4,61 qm

U2.10
Lüftung
15,72 qm

Eigdamm! Lüftungsgerät
1,20x6,00, h=20cm, OK -6,75

Luftraum

Gedeck-Rückgabe
(fahrbar)

bestehender Versorgungskanal

U2.16-4
Lüftung
0,67 qm

U2.16-5
Lüftung
7,59 qm

U2.16-6
Lüftung
4,54 qm

Verwaltungsgebäude
(Bestand)

6.425 | 2.325 | 20.150 | 3.100 | 14.000 | 3.300 | 3.000

7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 7.630 | 1.670

PLANLEGENDE

Aussparungen
- DD 30/30 (L) = Deckendurchbruch Sanitär
- DD 30/30 (L) = Fboden durchbruch Lüftung
- DD 30/30 (L) = Wanddurchbruch Elektro
- DD 30/30 (L) = Wanddurchbruch Heizung
- KD 40 X 30 (S) = Kernbohrung Heizung

Baustoffe
- = Stahlbeton wasserundurchlässig
- = Mörtel
- = Mord Bestand
- = Stahlbeton
- = Mauerwerk
- = Gasbeton
- = GK Ständerwand
- = Gipsdielen
- = Fertigteil
- = Dämmstoffe
- = Dachbaustoffe

Linien
- = Sichtbare Ansichtskante
- = Unsichtb. Kante hint. Ans. Ebene
- = Unsichtb.Kante darüber
- = Unsichtb. Kante darunter
- = Begrenzungslinie
- = Achsfolie
- = Oberkante Fertigfußboden
- = Oberkante Rohdecke
- = Schnittmaus

Möblierung
- = Einbauschrank raumhoch
- = Hängeschrank
- = Regal
- = Hängegrad
- = Sideboard, Arbeitstisch
- = extensive Begrünung

Brandschutz
- = Brandmelder
- = Rauchmelder 1 - Zwi decke
- = Hydrant
- = Notausgang
- = Rettungsweg
- = Rauchschutztür feuerhemmend lt. arbeitsschr. gem.DIN 18095
- = Brandschutz Wand
- = Brandschutz Glas
- = Brandschutz Tür
- = Feuerlöscher
- = F 30 Wand b. Rohdecke
- = F 30 Wand b. Rohdecke
- = Brandwand
- = G 30 Verglasung
- = Rauchschutzschott

Abkürzungen
- AD = Abgehängte Decke
- BD = Bodendicht
- BE = Bodenebene
- BBH = Brüstungshöhe ab FFB
- D = Decke
- Ge = Geländer
- OK = Oberkante
- FFH = Fertigfußbodenhöhe
- = Fertigfußboden
- FT = Fertigteilgauß
- FTD = Fertigteildecke
- FTB = Fertigfußboden
- = Gefälle
- = Gefälle
- HK = Heizkörper
- HKN = Heizkörpernische
- = Heizung
- KD = Kernbohrung
- KD = Kabelverlegung
- = Lichtschacht
- = Lichtschacht
- LW = Lichte Weite
- = Oberkante
- = Oberkante
- = Oberkante
- = Stahlbeton
- = Stahlbeton/Mauerwerk/Beton
- = Rohdecke
- = Rohdecken
- = Rohrdecke
- = Stahlgeländer
- = Stahl
- = Stahl
- = Unterkante
- = Unterkante
- = Unterzug

Alle Höhen sind von OK FFB angegeben
Einbauteile Aufzug s. Ausführungsgäbe Aufzugsfirma
Fundamentdimensionen, Dehnfugen, Einbauteile siehe Statikerpläne
Lehrungsführung s. Aussparungen siehe HLS Ausführungspläne
Alle Maße sind vom Auftragnehmer am Bau verantwortlich zu prüfen.

ÄNDERUNG / ERGÄNZUNG	NAME	DATUM	INDEX
VS Spülküche, Fundamente Lüftung	JJ	16.08.06	4
Ergänzung Bühnentechnik, Bodenfarbe	JJ	29.06.06	3
Angleichung Vermesser: Gebäudeverschiebung -8cm	KP	16.05.06	2
Aussparungen, Hauptfreppe, Breite Fluchttreppe	JJ	23.03.06	1
Überarbeitung für die Ausschreibung	JJ	18.10.05	-
Treppenhaus, Verblendung Foyer Achse V/H	JJ	19.07.05	-

HPP Laage & Partner
Architekten und Generalplaner

Möhringer Straße 60/1
70199 Stuttgart
Telefon: 0711/964 19-0
Telefax: 0711/649 36 83

Gerichtsweg 28
04103 Leipzig
Telefon: 0341/140 70 30
Telefax: 0341/983 55 55

Datum:
Unterschrift:

Bauherr:
Dillmann Stiftung
vertreten durch Herrn Dr. Eckardt Bihler
Chopinstraße 27
70195 Stuttgart

Datum:
Unterschrift:

Projekt:
NEUBAU DILLMANN GYMNASIUM AULA

Stufe:
WERKPLANUNG

Planbezeichnung:
Grundriss 2.UG – Saalebene

Maßstab:	1:50	Format:	1500 x 600
Gezeichnet:	JJ	Datum:	19.04.2005
Dateiname:	©:\ wi-u2.dwg	Akt. Datum:	29.05.2007
X-ref:	dlwxplk.dwg	Eingangshöhe	±0.00=272.90 üNN
Projekt-Nr./Nickname:	70176-10	HPP L&P Zeichnungs-Nr.:	W-50-U2
Index:	4		