



	Stahlbeton, geg. Stalk		+2,85	Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OK/F
	Magerbeton, geg. Stalk		+2,70	Höhenkoten in Grundrissen bezogen auf OK/F
	Mauerkern, tragend			
	Mauerkern, nicht tragend			
	Mauerkern, Bestand		+0,00	Höhenmaßkoten (Ausbau)
	VMZ			
	Dämmung, weich		-0,18	Höhenmaßkoten (Rohbau)
	Dämmung, druckfest			
	Erdreich, gewachsen		-2,00	Maß zur nächsten Achse
	Holz			
	DD Deckendurchbruch			Indexwerte
	BD Boden durchbruch			
	WD Wand durchbruch für Kabinelle			
	WS Wandschlitzung			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

- Die Maße sind vor Ausführung rechnerisch und örtlich zu überprüfen.
- chbetonten sind scharfkantig und ohne Eckenleiste auszuführen!
- Die Maße und Angaben der Detailpläne sind mit den Ausführungsplänen zu prüfen.
- Insamirigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen.
- Installationen sind im Bereich aller Wand und Deckendurchbrüche mit schallschabsorbierenden Material zu ummanteln.
- Analanschlüssehöhen sind zu prüfen.

[illegible][illegible]

Die Brüstungs-, Vorlagen- und Öffnungsmaße ab OKFF.
Die tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.
Messungen und Ausspannungen in Stahlbetonbauteilen sind nach den Schalplänen bzw. nach Statik herzustellen.

BOLZENIUS UND WESTKÄMPER
gestalten _ planen _ steuern

Uthofstraße 40 - 33442 Herzebrock-Clarholz
fon 05245 / 929888 - 80 _ fax 05245 / 929888 - 88
info@bundw-gmbh.de

Projekt-Nr.:	1120-15
Projekt:	Frenz GmbH Anbau und Sanierung einer Ausstellungshalle mit Werkstatt sowie Verwaltungstrakt Im Heidkamp - 33332 Gütersloh

Leitung	Willi Frenz GmbH
Telefon	im Heidkamp - 33332 Gütersloh fon 05241 - 915060 _ fax 05241 - 9150 6-16 info@frenz-gesellschaft.de

tatus						
Ansichten						
atum	Format	Zeichen	Masstab	Planname	Plan.Nr.:	Index
14.12.15	A1	LSM	1:75	10.05.04.A.01		C