DA01
außen

-	Vegetation
8	Substrat extensive Begrünung
-	Filtervlies
2	Drainagematte
-	Wurzelschutzbahn
0,8	2-lagige Bitumenabdichtung
-	Gefälledämmung
18	XPS Dämmung
-	Notabdichtung = Dampfsperre
10	Beton Fertigteil
14	BSP-Platte
100/25	BSH-Trägerrost

innen

DA02
außen

1,7	Doppelfalzblech
2,7	Dreischichtplatte
4/4,8	Holzlattung Fichte
0,4	Bitumenabdichtung
-	Gefälledämmung
10	BSP-Platte
100/25	BSH-Trägerrost

innen

Attika *+17,25*

DOK *+17,08*

RDOK *+16,66*

RDUK *+16,42*

+16,58

WA 04
außen

15/2	Holzlamellen Lärche horizontal
4,8/4	Traglattung Fichte
-	Winddichtung
1,6	DWD-Platte (diffusionsoffen)
18	Holzrahmen Fichte
-	ausgedämmt mit Mineralwolle
-	Dampfbremse
25	BSH-Träger
2,4	Dreischichtplatte

innen

Fassadenelement Fertigteil
STUK - RDUK

Drahtseilhalter mit
innenliegendem Gewinde
an C-Stahlprofil geschraubt

DUK *+15,42*

+15,38

BEREITSCHAFTSZIMMER

außenliegender Sonnenschutz
in Pfosten-Riegel-Fassade integriert
transluzenter Stoff auf Seilzug
Stahlhalterung mit Stahl Abdeckklappen

Pfosten und Riegel Fassade
Brettschichtholz 150/60mm
Klemmprofil und Deckleiste Holz lasiert
Dreh-Kipp-Fenster Dreifachverglasung
Fensterbrett Brettschichtholz
innen - diffusionsdichte Verklebung
außen - diffusionsoffene Verklebung

Geländer
Handlauf Flachstahl 3 x 4
auf Flachstahl 3 x 4 geschweißt
dazwischen Edelstahlseilnetz 0,15 gespannt
Maschenweite 4 x 4
Geländerbefestigung an Stahlseil

+13,10

WA 03
außen

15/2	Holzlamellen Lärche vertikal
4,8/2,4	Traglattung Fichte
4,8/2,4	Konterlattung Fichte
-	Winddichtung
1,6	DWD-Platte (diffusionsoffen)
18	Holzrahmen Fichte
-	ausgedämmt mit Mineralwolle
18	Holzrahmen Fichte
-	ausgedämmt mit Mineralwolle
1,8	OSB-Platte (Dampfbremse)
-	Dampfbremse (Fugen)
6	Installationsebene
2,4	Dreischichtplatte

innen

FB03

1,5	Linoleum
8	Heizestrich
-	PE-Folie
3	TSD
10	Beton Fertigteil
6	BSP-Platte
40	BSH Träger

DB02
außen

14,5/2,5	Holzdielen Lärche
3/4,8	Holzlattung Fichte
-	Stelzlager auf Gummigranulat
0,8	Bitumenabdichtung
2	zementgebundene Platte
15/8	BSH-Träger in Stahlprofil

innen

FBOK *+12,00*

RDOK *+11,87*

RDUK *+11,71*

+12,00

C-Stahlprofil

L-Stahlwinkel
an Tragstruktur befestigt

Drahtseilhalter mit
innenliegendem Gewinde
an C-Stahlprofil geschraubt

+11,70

DUK *+11,31*

WA02
außen

15/2	Holzlamellen Lärche vertikal
4,8/2,4	Traglattung Fichte
4,8/2,4	Konterlattung Fichte
-	Winddichtung
1,6	DWD-Platte (diffusionsoffen)
18	Holzrahmen Fichte
-	ausgedämmt mit Mineralwolle
-	Dampfbremse
25	BSH-Träger

innen

Fassadenelement Fertigteil
FBOK - RDUK

PATIENTENZIMMER

außenliegender Sonnenschutz
in Pfosten-Riegel-Fassade integriert
transluzenter Stoff auf Seilzug
Stahlhalterung mit Stahl Abdeckklappen

Pfosten und Riegel Fassade
Brettschichtholz 150/60mm
Klemmprofil und Deckleiste Holz lasiert
Schiebetür Dreifachverglasung
innen - diffusionsdichte Verklebung
außen - diffusionsoffene Verklebung

Geländer
Handlauf Flachstahl 3 x 4
auf Flachstahl 3 x 4 geschweißt
dazwischen Edelstahlseilnetz 0,15 gespannt
Maschenweite 4 x 4
Geländerbefestigung an Stahlseil

+9,10

DB02
außen

14,5/2,5	Holzdielen Lärche
3/4,8	Holzlattung Fichte
-	Stelzlager auf Gummigranulat
0,8	Bitumenabdichtung
2	zementgebundene Platte
15/8	BSH-Träger in Stahlprofil

innen

FB03

1,5	Linoleum
8	Heizestrich
-	PE-Folie
3	TSD
10	Beton Fertigteil
6	BSP-Platte
40	BSH Träger

FBOK *+8,00*

RDOK *+7,87*

RDUK *+7,71*

+8,00

Schiebetür mit barrierefreier Bodenschwelle 0cm

Rigol

C-Stahlprofil

L-Stahlwinkel
an Tragstruktur befestigt

Drahtseilhalter mit
innenliegendem Gewinde
an C-Stahlprofil geschraubt

+7,70

DUK *+7,31*

WA02
außen

15/2	Holzlamellen Lärche vertikal
4,8/2,4	Traglattung Fichte
4,8/2,4	Konterlattung Fichte
-	Winddichtung
1,6	DWD-Platte (diffusionsoffen)
18	Holzrahmen Fichte
-	ausgedämmt mit Mineralwolle
-	Dampfbremse
25	BSH-Träger

innen

Fassadenelement Fertigteil
FBOK - RDUK

PATIENTENZIMMER

außenliegender Sonnenschutz
in Pfosten-Riegel-Fassade integriert
transluzenter Stoff auf Seilzug
Stahlhalterung mit Stahl Abdeckklappen

Pfosten und Riegel Fassade
Brettschichtholz 150/60mm
Klemmprofil und Deckleiste Holz lasiert
Schiebetür Dreifachverglasung
innen - diffusionsdichte Verklebung
außen - diffusionsoffene Verklebung

Geländer
Handlauf Flachstahl 3 x 4
auf Flachstahl 3 x 4 geschweißt
dazwischen Edelstahlseilnetz 0,15 gespannt
Maschenweite 4 x 4
Geländerbefestigung an Stahlseil

+5,10

DB01
außen

14,5/2,5	Holzdielen Lärche
3/4,8	Holzlattung Fichte
-	Stelzlager auf Gummigranulat
0,8	Bitumenabdichtung
-	Gefälledämmung
18	XPS-Dämmung
-	Notabdichtung
20	Stahlbetondecke

innen

FB02

1,5	Linoleum
8	Heizestrich
-	PE-Folie
3	TSD
5	Schüttung
25	Stahlbeton

FBOK *+4,00*

RDOK *+3,82*

RDUK *+3,57*

+4,00

Schiebetür mit barrierefreier Bodenschwelle 0cm

Rigol

WA01
außen

10	Beton Fertigteilplatten
	Besenstrich
4	Hinterlüftung
18	EPS-Dämmung
25	Stahlbeton

innen

PERSONAL

Dreh-Kipp-Fensterelement
Holz lasiert
innen - diffusionsdichte Verklebung
außen - diffusionsoffene Verklebung

FB01

1,5	Linoleum
8	Heizestrich
-	PE-Folie
3	TSD
5	Schüttung
30	Stahlbeton

FBOK *±0,00*

RDOK *-0,22*

RDUK *-0,52*

-0,15

TECHNIK