



ABSTAND VON DER NACHBARGRENZE > 2,50 M

SCHNEEFANG

KASTENRINNE MIT RINNENHEIZUNG

2.50

BSH Rahmen

Blechverkleidung umlaufend

Anpassen an bestehende Mittelpfette

0.18

2,00 m Linie

GLAS  
TURE

2.15 1,00 m Linie

2.47

Wandaufbau bauseits

DACHTERRASSE

OK FB +/- 0,00

0.26

2.198

BSH 18X26 FUSSHOLZ

0.338

MASS GEBÄUDEKLASSE 2

END (E30)

GIEBELWAND NACHBARGEBAUDE  
IM GESAMTEN BEREICH  
DER DACHTERRASSE

Regenwasserablauf nach innen  
Anschluss an Abwasserfallrohr DN 100

- FB-AUFBAU DACHTERRASSE
- HOLZBELAG BANKIRAI AUF ALU-Unterkonstruktion
- SCHUTZMATTE
- FLACHDACHFOLIE
- PU-GEFÄLLEDÄMMUNG U-WERT 0,20W/qmK
- BITUMENABDICHTUNG AUF BEST.
- HOLZFUSSBODEN
- ABLAUF REGENRINNE MIT ANSCHLUSS AN ABWASSERFALLROHR INNEN
- 1 NOTABLAUF ÜBER HEBEANLAGE