

# HERSTELLUNG LEHMZIEGEL

DIE HERSTELLUNG DER ZIEGEL ERFOLGT TRADITIONELL ALS LUFTGETROCKNETE LEHMZIEGEL. DAZU BENÖTIGT ES LEDIGLICH LEHMBODEN, WELCHER LOKAL AUFZUFINDEN IST UND WASSER. AUSREICHEND VERMISCHT WIRD DIE SUBSTANZ IN EINE VORGEFERTIGTE HOLZSCHALUNG GEGOSSEN UND ANSCHLIESSEND NACH ENDE DER ERSTEN ERHÄRTUNGSPHASE OHNE SCHALUNG DER SONNE ZUM FINALEN TROCKNEN ÜBERLASSEN.

FÜR DIE GRÜNDUNG IST EINE LEHMMISCHUNG MIT 10%-ZEMENTZUSCHLAG VORGESEHEN, UM EINE ERHÖHTE STABILITÄT ZU ERREICHEN. WAHLWEISE KANN AUCH AUF EINE LEHM-STROH-MISCHUNG ZURÜCKGEGRIFFEN WERDEN. DAS GLEICHE GILT AUCH FÜR DIE ARBEITEN AN DEN ROLLSCHICHTEN OBERHALB DER WANDÖFFNUNGEN.

