## Rampart











**Montage:** Wand- / Deckenmontage

Gehäuse:

Stahl, verzinkt

extrem korrosionsbeständig durch spezielle Vorbeschichtung

Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest

Geräteträger:

austauschbar

Diffusor:


6mm Polycarbonat-Glasfaserdrahtpaneel, klar strukturiert extrem hitzebeständig (Glühdrahttest)


Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, 4-Punkt

Kabeleinführung:

rückseitig, seitlich


Farbe (Standard): schwarz strukturiert






Rampart 700mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD970/2/1500NW/B	LED	4000K	17W	1343lm	79lm/W	8kg
GD970/2/2000NW/B	LED	4000K	20W	1790lm	90lm/W	8kg
GD970/2/2500NW/B	LED	4000K	25W	2238lm	91lm/W	8kg
GD970/2/3000NW/B	LED	4000K	29W	2685lm	92lm/W	8kg
GD970/12HF/B	1x18W <b>T8</b>		18W	932lm	51lm/W	8kg
GD970/22HF/B	2x18W <b>T8</b>		35W	1863lm	54lm/W	8kg

Rampart 1300mm	Bestückung	Temp.	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gew.
GD970/4/3000NW/B	LED	4000K	32W	2685lm	83lm/W	14kg
GD970/4/4000NW/B	LED	4000K	39W	3580lm	93lm/W	14kg
GD970/4/5000NW/B	LED	4000K	48W	4475lm	93lm/W	14kg
GD970/4/6000NW/B	LED	4000K	57W	5370lm	94lm/W	14kg
GD970/14HF/B	1x36W <b>T8</b>		35W	2312lm	67lm/W	14kg
GD970/24HF/B	2x36W <b>T8</b>		66W	4623lm	70lm/W	14kg

















## Optionen:

Farben	Code
weiß strukturiert	ersetzen Sie "B" durch "W"
titan	ersetzen Sie "B" durch "C49"

Notlicht	Code
3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3
3-Stunden-Notlichtbaustein, Selbsttestmodul	/EM3S
DALI inkl. 3-Stunden-Notlichtbaustein	/EM3D

Dimmbare Betriebsgeräte	Code	
DALI	/DALI	
1-10V	/10V	
SwitchDIM	/DIM	

Sicherheitsschrauben	Code
Torx mit Pin	/STP

Sonstiges	Code
30/60° Version	ersetzen Sie "GD970" durch "GD972"
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	/AGD
Edelstahlgehäuse mit silber-matter Beschichtung	ersetzen Sie "GD" durch "GSS"
	und "B" durch "C48"





