



Doppelstehfalzdeckung
 strukturierte Trennlage (Struktur Filz)
 Holzwerkstoffplatte (OSB), 22mm
 Belüftungsraum, Lattung, 60x40mm
 Unterspannbahn
 Mineralische Dämmung, 200mm

Dampfdichte Schicht, Bitumenabdichtung
 Holzschalung, 30mm
 Balken, 175x150mm

Luftdichter Anschluss

Aufmauern

Auflager überprüfen, Schubfest herstellen

Lehm Oberputz
 Lehm Unterputz, Heizrohre für Wandheizung
 Dämmung, Mineralschaumplatte 80mm
 Ausgleichsschicht, kappilaraktiver Kalkmörtel

P3 - Plänen im Bestand		Yvonne Fandke M.A. Hüsna Geçer B.A. Carlotta Gülzow B.Eng. Florian Sandkühler B.A. Sarvar Shafae B.Eng.	
G.I.R.L.S Gemeinsam im Rund-Lok-Schuppen			
D1 Detail	M 1:5		
FB 3 Bauingenieurwesen M. Eng. Bauernhaltung und Bauen im Bestand		Prof. Dipl.-Ing. Straub-Beutin Prof. Dr.-Ing. Röder	
FH;P Fachhochschule Potsdam University of Applied Sciences		Wintersemester 23/24	