



- 1 AUßENWAND:  
TRÄGER FURNIERSCHICHTHOLZ 300/400  
DAMPFSPERRE  
MINERALWOLLE 150  
PFOSTEN-RIEGEL-FASSADE 60/150  
PANEEL  
LATTUNG 30/35  
KONTERLATTUNG 30/35  
FASSADENBEKLEIDUNG 30/35
- 2 INNENWAND:  
FURNIERSCHICHTHOLZ 15  
MINERALWOLLE 50  
FURNIERSCHICHTHOLZPLATTE 51
- 3 INNENWAND:  
GIPSFASERPLATTE 2x12,5  
OSB-PLATTE 25  
HOLZSTÄNDER 80/150  
MINERALWOLLE 150  
OSB-PLATTE 25  
GIPSFASERPLATTE 2x12,5
- 4 GESCHOSSDECKENAUFBAU:  
LINOLEUM  
ESTRICH 60  
ABDICHTUNG  
TRITTSCHALLDÄMMUNG 40  
BRETTSPERRHOLZ 150  
TRÄGER FURNIERSCHICHTHOLZ 200/750
- 5 ABGEHÄNGTE DECKE:  
ABHÄNGUNG  
AKKUSTIKVLIES  
LATTUNG
- 6 DACHAUFBAU:  
SCHUTZ-/DRÄNAGE-/FILTERSCHICHT 20  
ABDICHTUNG  
GEFÄLLEDÄMMUNG 10-140  
WÄRMEDÄMMUNG 140  
DAMPFSPERRE  
BRETTSPERRHOLZ 150  
TRÄGER FURNIERSCHICHTHOLZ 200/750
- 7 ATTIKA:  
ATTIKABLECH  
STIRNBRETT 20  
SCHUTZ-/DRÄNAGE-/FILTERSCHICHT 20  
ABDICHTUNG  
GEFÄLLEDÄMMUNG 10-140  
DAMPFSPERRE  
TRÄGER BRETTSCHICHTHOLZ 100
- 8 FLUCHTBALKON:  
DIELEN 25/150  
STIRNBRETT 20  
ELASTOMERLAGER  
ABDICHTUNG  
TRÄGER BRETTSPERRHOLZ MIT GEFÄLLE 100  
SONNENSCHUTZ STOFFMARKISE
- 9 FASSADE:  
FASSADENBEKLEIDUNG 30/35  
KONTERLATTUNG 30/35  
LATTUNG 30/35  
WÄRMEDÄMMUNG 80  
BEPLANKUNG 20  
HOLZRAHMENBAU 60/180  
MINERALWOLLE 180  
DAMPFSPERRE  
BEPLANKUNG 20
- 10 BODENAUFBAU:  
LINOLEUM  
ESTRICH 60  
ABDICHTUNG  
TRITTSCHALLDÄMMUNG 40  
STAHLBETON 250  
ABDICHTUNG  
PERIMETERDÄMMUNG 120

Dreitafelbild 1:20