



Quadriga



- Montage:** Wand- / Deckenmontage
Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig
Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest
Geräteträger: austauschbar
Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest
Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, Innensechskant
Kabeleinführung: rückseitig
Farbe (Standard): schwarz matt

schwarz matt
C04

weiß matt
C46

silber matt
C48

ø 360mm

	LED, opal, 4000K	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
GQDR/1400NW/XC04		15W	1010lm	66lm/W	3.5kg
GQDR/1900NW/XC04		22W	1371lm	63lm/W	3.5kg

Optionen

Farbe	
weiß matt	C04 durch C46 ersetzen
silber matt	C04 durch C48 ersetzen
Notlicht	
3h-Notlichtbatterie	/EM3
3h-Notlichtbatterie, Selbsttest	/EM3S
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	/EM3D
Dimmbare Betriebsgeräte	
DALI	/DALI
SwitchDIM	/DIM
Sonstiges	
Dämmerungsschalter	/PEC
Bewegungsmelder integriert, Advance	/MWSA
Bewegungsmelder integriert, Basic	/MWSB
Halbeinbau-Montage	/SR
seitliche Kabeleinführung - beidseitig -	/H
seitliche Kabeleinführung - einseitig -	/HH
warmweiß (3000K)	NW durch WW ersetzen
Anti-Graffiti-Nano-Beschichtung für Diffusor	/AGD

