

Dachaufbau (privater Bereich)
extensiv begrünt
oben / unten: 676 mm

Bepflanzung	
Dachbegrünung	
Substrat	60 mm
Trägermedium / Nährboden für Begrünung	
Filtervlies	1,5 mm
Trennlage zwischen Substrat und Blähton / Verhinderung Ausschwenmen von Substratteilen	
Blähton und Drainage	50 mm
Drainagschicht	
EPDM Bahn	2 x 1,5 mm
Dachdichtungsbahn	
Holzfaserdämmplatte trittfest	2 x 140 mm
Wärmedämmung	
Hersteller: STEICO o. glw.	
Bitumenbahn	3 mm
Feuchtigkeitsabdichtung	
Brettsperholz Fichte	214 mm
Decke / Aussteifung	
Konterlattung / Mineralfaserdämmung	40/60 mm
Installationsschicht	
Lehmplatte	22 mm
Bepflankung / Brandschutz / Luftfeuchtereulation	
Hersteller: Lemix o. glw.	
Klasse A1 nach DIN EN 13501-1	
Lehmputz weiß	10 mm
äußere Erscheinung / Luftfeuchtereulation	

Deckenaufbau (privater Breich)
oben / unten: 688 mm

Zementestrich geschliffen & poliert	60 mm
Lastverteilung / Ausgleichsschicht / Bodenbelag / Heizestrich	
PE-Folie	
Trennlage	
Korkmatte	20 mm
Schallschutz	
Hersteller: Korex o. glw.	
Nut- und Federbretter Fichte	22 mm
Bepflankung Boden	
Kantholz Fichte & Steiffuß	60/100 mm
Höhenausgleich zu begehbarem Gründach (Gesamthöhe: 300 mm)	
Kiesschüttung	60 mm
Schallschutz	
Brettsperholz Fichte	214 mm
Decke / Aussteifung	
Konterlattung / Mineralfaserdämmung	40/60 mm
Installationsschicht	
Lehmplatte	22 mm
Bepflankung / Brandschutz / Luftfeuchtereulation	
Hersteller: Lemix o. glw.	
Klasse A1 nach DIN EN 13501-1	
Lehmputz weiß	10 mm
äußere Erscheinung, Luftfeuchtereulation	

