

Bodenaufbauten

B01 Treppenh.

B01 Treppenh. EG-DG
15mm Feinstreuzung
35mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B01a Treppenh. TG

B01a Treppenh. TG
15mm Feinstreuzung
35mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trütschdämmung
20mm Ausgleichsdämmung
10mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WU-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B01b Treppenh. UG Haus 2

B01b Treppenh. UG Haus 2
15mm Feinstreuzung
45mm Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trütschdämmung
20mm Ausgleichsdämmung
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B04 Kellerräume ohne Belag

B04a Kellerräume TG
50mm Bodenbeschichtung
Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
10mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WU-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B04a Kellerräume UG Haus 2

B04a Kellerräume UG Haus 2
40mm Bodenbeschichtung
Estrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trütschdämmung
20mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B02 Wohnräume

B02 Wohnräume EG-DG
20mm Bodenbelag
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B02a Wohnräume EG u. vordachseitig

B02a Wohnräume EG u. vordachseitig
20mm Bodenbelag
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
125mm Tekalan

B02a Wohnräume Wohnung Haus 2 TG

B02a Wohnräume Wohnung Haus 2 TG
20mm Bodenbelag
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
10mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WU-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B05 Kellerräume mit Belag

B05 Wohnräume TG
15mm Feinstreuzung
Verbandsdichtung
Estrich mit Gefälle 4,5-70mm, CT
Tremlage, PE-Folie
Trütschdämmung
20mm Dampfsperre, bituminös
255mm Bodenplatte, WU-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B03 Nassräume

B03 Nassräume EG-DG
15mm Feinstreuzung
Verbandsdichtung
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

B03a Nassräume Wohnung Haus 2 TG

B03a Nassräume Wohnung Haus 2 TG
15mm Feinstreuzung
Verbandsdichtung
Heizestrich, CT
Tremlage, PE-Folie
Trägerplatte Fußbodenheizung
20mm Trütschdämmung
40mm Dämmung/Höhenausgleich
10mm Dampfsperre, bituminös
Bodenplatte, WU-Beton
100mm Perimeterdämmung
50mm Sauberkeitsschicht
Ggf. kapillarbrechende Schicht

B06 Tiefgarage

B06 Tiefgarage TG
80mm Plaster im Gefälle 2,5%
50mm Spaltfüllung
Tas- und Frostschutzschicht
Dranschnitt oberseitig mit Gefälle

Dachaufbauten

D01 Steildach

D01 Steildach
30mm Biterschwarz Doppeldeckung, 3x10mm
30mm Tragplatte 30/50
40mm Konterlatung 40/60
Unterspannbahn - regendicht, diffusionsdicht
60mm Unterspannbahn - regendicht, diffusionsdicht
200mm Dämmung, z.B. Zellulose
12mm OSB-Platte, Stöße verklebt (Luftdichtheit)
25,5mm GK-Metallunterkonstruktion, z.B. Direktabhängiger
12,5mm GK-Beplankung, einseitig

D02 Flachdach Gaube

D02 Flachdach Gaube
10mm Stahlblechdeckung, Cu
25mm strukturierte Tremlage
25mm Schichtung, z.B. OSB-Platte
60mm Konterlatung 60/60
Unterspannbahn - regendicht, diffusionsdicht
200mm Dämmung, z.B. Zellulose
12mm OSB-Platte, Stöße verklebt (Luftdichtheit)
25,5mm GK-Metallunterkonstruktion, z.B. Direktabhängiger
12,5mm GK-Beplankung, einseitig

Wandaufbauten - Außenwände

AW01 Außenwand zu Erdreich

AW01 Tiefgaragewand zu Erdreich, TG
60mm Schutz - Giebelstich, z.B. Noppenbahn
250mm Perimeterdämmung
50mm geklebte Ausführung in Teilbereichen lt. Vorgabe
WU-Beton
5mm Innenspachtelung

AW02 Außenwand zu TG

AW02 Kellerwand zu TG, UG-TG
175mm Dämmung, Tekalan
5mm geklebt
140mm Dämmung, MW
5mm geklebt und gestrichelt
Wasserdichte lt. Plan
Innenspachtelung

AW03 Außenwand gegen Außenluft

AW03 Außenwand Mhk. EG-DG
20mm Mineralischer Dicksputz - bestehend aus
Oberputz, Armierungslage, Grundputz
140mm Dämmung, MW
10mm geklebt und gestrichelt
Kleber- und Ausgleichsschicht
Innenspachtelung, Gipsputz bzw.
Kalkgipsputz in Bäder, geglättet

AW01a Kellerwand zu Erdreich, UG-TG

AW01a Kellerwand zu Erdreich, UG-TG
140mm Schutz - Giebelstich, z.B. Noppenbahn
10mm Perimeterdämmung, geklebt
250mm Abdeckung, KMS
5mm Schichtdicke lt. Herstellerangabe
WU-Beton
5mm Innenspachtelung

AW03a Außenwand Stb. EG-DG

AW03a Außenwand Stb. EG-DG
20mm Mineralischer Dicksputz - bestehend aus
Oberputz, Armierungslage, Grundputz
140mm Dämmung, MW
10mm geklebt und gestrichelt
Kleber- und Ausgleichsschicht
Innenspachtelung, Gipsputz

Wandaufbauten - Innenwände

IW01 Innenwände - Nass, mit Schallschutzanforderung

IW01 Wohnungstrennwand, Aufzug - Nass, UG-DG
5mm Trockenbauwand, z.B. Knauf W115
255mm Stahlbetondecke
5mm Spachtelung

IW02 Innenwände - Leicht, mit Schallschutzanforderung

IW02 Wohnungstrennwand - Leicht, EG-DG
15,5cm Trockenbauwand, z.B. Knauf W115
25mm Wandschicht 15mm
25mm GK-Beplankung 2-lagig
50mm GK-Slenderdämmung
5mm Abstand
50mm GK-Slenderdämmung
25mm GK-Beplankung 2-lagig

AD	Abhangendecke	E-UV	Elektro - Unterverteiler	RR	Regenrohr
AR	Abstellraum	FFB	Fertigflusssboden	RW	Rettenungsweg
BA	Bodenablauf	HV	Heizungsverteiler	TRH	Treppenhause
BRH	Brüstungshöhe, ab RB	HK	Heizkörper	UK	Unterkannte
BSP	Bodensprung	OK	Oberkante	UZ	Unterzug
DFF	Dachflächenfenster	RB	Rohboden	VK	Vorderkante
DSP	Deckensprung	RD	Rohdecke	WD	Wärmedämmung
EWR	Entwässerungsrinne	RH	Raumhöhe	ST	Sturz

±0,00 = 666,25 ü.N.N.

