

FB-Aufbau Dach:
Extensive Dachbegrünung
60 - 90 mm Extensivsubstrat
10 mm Filtervlies
60 mm Mäanderelement
10 mm Schutz- und Speichervlies
10 mm Dachabdichtung wurzelfest
160 mm Gefälledämmung
200 mm Wärmedämmung
20 mm Notabdichtung
200 mm Rohdecke mit Betonkernaktivierung
150 mm Kasettendecke/Unterzug ggf. Kühldecke

FB-Aufbau Büro:
20 mm Bodenbelag
13 mm Hohlraumboden
200 mm Rohdecke mit Betonkernaktivierung
150 mm Kasettendecke/Unterzug ggf. Kühldecke

FB-Aufbau Einzelhandels/Büro:
20 mm Bodenbelag
80 mm Estrich
20 mm Ausgleichsschicht
30 mm Trittschalldämmung
200 mm Rohdecke mit Betonkernaktivierung
150 mm Kasettendecke/Unterzug ggf. Kühldecke

FB-Aufbau Einzelhandel:
20 mm Bodenbelag
80 mm Estrich
50 mm Ausgleichsschicht für Leerrohre
30 mm Trittschalldämmung
320 mm Rohdecke / Stützenkopf in Mittelachse ca. 600 mm, auf 3,00 m x 3,00 m
120 mm Wärmedämmung

FB-Aufbau Garagenflächen+Abfahrtsrampe UG:
1-2 mm OS 8 Beschichtungssystem, diffusionsoffen
500 mm StB-Bodenplatte, WU-Beton, Rissweitenbeschränkung
150 mm Sauberkeitsschicht

