



- Dachaufbau**
- 3 mm Attikablech
 - >70 mm Kiesschüttung
 - 5 mm Bituminöse Dachabdichtung
 - <70 mm Gefälledämmung
 - 150 mm Dämmung
 - 5 mm Dampfsperre
 - 300 mm einachsig spannende Stahlbeton-bodenelemente

- Fassade**
- 50 cm Dämmbeton, eingefärbt
 - 120 cm 120 cm "Sockelzone" haptisch hervorgehoben
 - Festverglasung mit 3-fach Isolierverglasung
 - 50 cm Öffnbare Kippfenster
 - tiefe Pfosten-Riegel fungieren als Regale, Arbeitsplätze, Vitrinen; Sitzfläche

- Fußbodenaufbau**
- 20 mm Bodenbelag
 - 2 mm Trennlage
 - 20 mm Hohlbodenplatte
 - Hohlbodenstütze

- Sonnenschutz**
- textiler Sonnenschutz (Vorbautextilscreen)
 - dritte Dimension des Sonnenschutzes, durch zurücksetzen der Fassade und auskragende Bauteile

- Fassade**
- 50 cm Dämmbeton, eingefärbt
 - 120 cm 120 cm "Sockelzone" haptisch hervorgehoben
 - Festverglasung mit 3-fach Isolierverglasung
 - Hinterlüftete Pfosten Riegel-Fassade

- Gründung**
- 30 cm tragende Bodenplatte
 - 10 cm Wärmedämmung
 - 90 cm Frostschrünze
 - 10 cm Sauberkeitsschicht
 - Erdreich

+10.2

+6.80

+3.30

0.00

