

Darstellung
-Lamellenlage
-Absturzstange

Darstellung
-Lamellenlage
-Absturzstange

Darstellung
-Stützenlage

Darstellung
-kompl. Einbau

185

60

15

79,5

34,5

129

WAREMA
Motorkabelbohrung

WAREMA
Motorkabelbohrung

Erweiterungskappe
HUECK HKC 510
Farbe schwarz

862

60

60 x 2

inkl. Sonnenschutz und Absturzstange,
sowie Darstellung der Befestigungsstütze

Fenstersystem: HUECK-Lambda 77-XL / 77-L
ISO-Variante - ①
Uf-Werte = lt. HUECK -Isoliervarianten
Rw-Werte = lt. HUECK - Tabellen
aus Prüfbericht Nr. 161.37013/1

Oberfläche: Pulverbeschichtung nach
RAL-RG631 der GSB
Farbe: RAL **7043** (Verkehrsgrau-B)

1 Stück Grundbeschlag (aufgesetzt)-silber
995.902-02 (Scherre 400) DIN-L
995.903-02 (Scherre 400) DIN-R
1 Stück Palzgetriebe 993.450
inkl. Fehlbildnungssperre
1 Stück Zusätzliche Vertikalverriegelung
994.944
1 Stück Fenstergriff aus Edelstahl.
Typ: FSB 3422
Material: Edelstahl 1.4301
Oberfläche: Fein-matt

GT-1
35mm Wärmeschutzglas Typ: AKUSTEX advance AF 34/45
mit Edelstahl Abstandshalter PSI=0,067
Außen: 9mm VSG mit SI-Schallschutzfolie
16mm SZR
Innen: 10mm Float mit Wärmeschutzbeschichtung
Ug = 1,1
Rw,p = 45dB lt. Prüfbericht LAD 06/225/10
Gebüdelagen: Hammerbrookstraße 1.00
Ecke Wendenstr. 1.00

GT-2
3mm Wärmeschutzglas Typ: AKUSTEX advance AF 30/42
mit Edelstahl Abstandshalter PSI=0,067
Außen: 9mm VSG mit SI-Schallschutzfolie
16mm SZR
Innen: 6mm Float mit Wärmeschutzbeschichtung

U_g= 1,1
R_{w,p}= 42dB lt. Prüfbericht LAD 06/026/02

Gehäuselagen:
Hannerbrookstraße 2-5 00
Wendestraße 2-5 00
Wendestraße 1 00

GT-3
26mm Wärmeschutzglas Typ: AKUSTEX advance 25/36
mit Edelstahl Abstandshalter PSI=0,067
Außen: 6mm Float
16mm SZR
Innen: 4mm Float mit Wärmeschutzbeschichtung
Ug= 1,1
Rw,p= 36dB Pr Prüfbericht P-BA 140/1994
Schallschutz:
Hofseite - Treppenhau 1-00
Hofseite - Neben den Treppenhau 1-00
Hofseite - Außen 1.00

Pa 1-1
 Wärmeschutzpaneel (Brüstung)
 Typ: 120er Al/ST-Paneel
 Einspannung 40mm
 A = 2mm Alu-Blech mit 2-Zantung
 in RAL: 7042 (Verkehrsgrün-A)
 Kern: 80mm Mineralfaser Al MLS 035
 35mm PUR-Schaum B2 MLS 024
 I = 3mm ST-Blech (elo-verz.)
 in RAL: 7042 (Verkehrsgrün-A)
 Up-Wert = 0,275 W/m²K
 Psi-Wert = 0,03 W/m²K (0,04 W/m²K)
 Rw = 43dB, 1 Prüferbrüstung

Zur Ausführung freigegeben :
(Architekt/Bauherr)

26.08.09	H.Tödt	Mittensstütze / Absturztange		A
Datum	Name	Zeichnungs-Änderung		Index
	Datum	Name	Schweißtechnisch geprüft	Maßstab:
gezeichnet	17.08.09	H.Tödt		1:10
geprüft				



Ing. Albert Balk
 GmbH & Co KG
 Ruhrlstraße 7-9
 24539 Neumünster
 Tel. 0 43 21 / 9 92 00
 Fax. 0 43 21 / 960209

Fenster - Systemfensterdarstellung in Ansichten und Schnitte

B.V.

Hammerbrookstraße 73 , Hamburg



Ing. Albert Balk
GmbH & Co KG
Ruhstraße 7-9
24539 Neumünster
Tel. 0 43 21 / 9 92 00
Fax. 0 43 21 / 992029
E-Mail: Metallbau@Ing.Balk.de

CIN A0	CAD-Nr.: Ha-010
--------	-----------------

0-274

Darstellung
-kompl. Einbau

Darstellung
-kompl. Einbau

Darstellung
-Absturzstange

Darstellung
-Absturzstange

Darstellung
-Lamellenlage

Darstellung
-Lamellenlage

Außensonnenschutz:
WAREMA - Raffstoreanlage
Typ: E 80 A2

- Bedienung mit Motor
- Führung mit Spannsellen
- Spannsellenführung 15mm vom Lamellenende
- Winkelblende
- jeweils 2 Behänge gekuppelt

Oberfläche: Pulverbeschichtung
Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau-A)

Lamellenfarbe:
Warema-Farbkarte in:
RAL 3004 - Purpurrot