

C

B

A

5.56

5.62

9.78⁵

WAND AUS STAHLROHREN 140x80x4 MIT U-PROFILEN
MIT INNENLIEGENDER WÄRMEDÄMMUNG 14CM WLK 035
BEIDSEITIG MIT OSB-PLATTEN 22MM BEPLANKT

RRO 140x80x4
UNTERHALB TRAPEZPROFIL
STAHLTRÄGER DECKE HEA 180

STAHLSTÜTZE
HEA 180

STAHLSTÜTZE
HEA 180

DACH TRAPEZPROFIL THYSSSEN HOESCH
T150.1 tN= 0,88mm O GLW.

OK STAHLTRÄGER
+3.87 V. OKFF EG (76.59)
=80.46

ACHSE ERKER

STAHLTRÄGER DECKE HEA 180

86

99⁵

99⁵

99⁵

99⁵

8.85⁵

CA.

99⁵

99⁵

99⁵

99⁵

1.97⁵
CA.

2⁵

CA.

83⁵

RRO AUF WANDSCHEIBE
120x60x3,6 MM SIEHE STATIK

83⁵

4.28

5.21

WAND AUS STAHLROHREN 140x80x4 MIT U-PROFILEN
MIT INNENLIEGENDER WÄRMEDÄMMUNG 14CM WLK 035
BEIDSEITIG MIT OSB-PLATTEN 22MM BEPLANKT

1

2

3

BV: BISMARCKSTR. 23 IN mÜLHEIM A.D. RUHR
GLASDACH ANBAU (DACHAUFSICHT)
M. 1.50