

-1,40 OK Gartenebene

Stahlfenster: therm. getr. Stahlprofile (Fabr. Janisol-Arte), Profilsicht 40mm, inkl. Flügel 60mm nach außen öffnend, Griff/Beschlag innenseitig (Paskvil?) auf StB-Brüstung 200 mit HochWD 80mm Perimeter >035

vorh. Natursteintreppe versetzt aufgebaut

bestehende Natursteintreppe

-0,80 Gräser

Ecke StBl.-verwahrung gedämmt/Panel

VK StB-Brüstung

VK StB-Brüstung

BRH 54 cm

s.Detail 122-05-22 Element 1 4750 x 2770 (Raster 4710x2730) FF+Fenster h=1560

Stahlbügel aus IPE 160, kraftschl. auf StB-Sockel bef. s. Statik

s.Detail 122-05-22

Wandaufbau 380: Mw 240 aus 2 Schichten: innenseitig Sichtmauerwerk recycl. Mw/Steine + Ziegelmw gleiche Druckfestigk. WDVS min. WLG 035 140mm lt. WSchN

-0,80 OK Wegebene

OK Gel. - 0,74, anpassen auf -0,80 Weg

Stufe Granit h= 20 cm -0,54 OKFB optional Sommerstütz

Element 2 2500 x 3280 Doppelflügel für ohne Mittelpfosten, Ausgang Terrasse

Wintergarten 15,15 qm

-0,54 OKFB Bodenaufbau 200 mm

A-A

B-B

OK - 0,36

Sitzbank h=45 cm Balken aus Eiche unbehandelt in einem Stück

HEB 160 s. Statik 3xWandanker L80x8

OK - 0,18

Durchgang

Anrichte Brh

Anrichte Brh

Zugang Keller

Terrasse

Küche 17,32 qm OKFFB ± 0.00

Küchen-Block 3010/1000

Schrankwand m. KS 3550/600

0,38

0,90

1,00

1,10

0,60

0,38

3,60

3,30

0,38