

DACH:

Photovoltaikmodule	030mm
Befestigung	020mm
Lattung	050x030mm
Abdichtung	
Holzfaserplatte	060mm
Holzfaserdämmung	240mm
Sparren	240mm
Dampfbremse	
Lattung	050x030mm
Dreischichtplatte Fichte	019mm

total469mm

INNENWAND:

Dreischichtplatte Fichte	019mm
Holzständer und Dämmung	120mm
Dreischichtplatte Fichte	019mm

total158mm

DECKE OG-DG:

Dielenboden Fichte	020mm
Holzfaserdämmung (Nut-Feder Verbindung als Trittschall)	
integrierte Fußbodenheizung	060mm
Dreischichtplatte Fichte	027mm
(Nebenträger)	200x100mm

total107mm

LAUBENGANG:

Zange Fichte	180x060mm
Auflager Fichte	160x100mm
Dielen Fichte	020 mm

total360mm

DECKE EG-OG:

Dielenboden Fichte	020mm
Holzfaserdämmung (Nut-Feder Verbindung als Trittschall)	
integrierte Fußbodenheizung	060mm
Dreischichtplatte Fichte	027mm
Nebenträger	200x100mm
Schüttung	200 mm
Installationsschicht	040-080mm
Federbügel	040mm
Dreischichtplatte Fichte	020mm

total367mm

BODEN:

Dielenboden Fichte	020mm
Holzfaserdämmung (Nut-Feder Verbindung als Trittschall)	
integrierte Fußbodenheizung	060mm
Holzfaserdämmung	060mm
Abdichtung	
Stahlbeton	200mm
Dämmung	160mm
Sauberkeitsschicht/Margerbeton	050mm

total500mm

AUSSENWAND:

Deckel, Lärche (Überdeckung 25mm)	018mm
Schlupfer, Lärche	018mm
Traglattung/Hinterlüftung	040mm
Winddichtungsbahn, diffusionsoffen	
Holzfaserdämmung	060mm
tragende Stütze	180x180mm
Holzständer	120x060mm
Holzfaserdämmung	120mm
Dampfbremse	
Dreischichtplatte Fichte	019mm

total275mm

