



- OK FFB EG-EFH=00-461,70 m ü NN  
 Alle Maße sind Raummaße. Tür-, Fenster- bzw. Brüstungshöhen beziehen sich auf OK FFB, mit \* gekennzeichnete Maße beziehen sich auf OK FFB.  
 Maße sind vom Auftragnehmer vor Ort u. vor Ausführung zu prüfen.  
 Pläne gelten nur im Zusammenhang mit den Positions- und Schalplänen des Statikers.  
 Haustechnikinstallationspläne beachten (Elektro- u. Sanitärarbeiten).  
 Unstimmigkeiten sind der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführung mitzuteilen.
- LEGENDE**
- STÄHLBETON
  - MAUERWERK
  - STÄHLBETON FERTIGTEIL
  - STAHL
  - DÄMMUNG
  - LEICHTE TRENnwAND / VSS
  - STÄHLBETON WEISS
- WAND- OBERFLÄCHEN**
- Plattend (h) 2,50 m ü. OK FFB
  - Fliessen (h) raumhoch (bei MW mit Putz)
  - Fliessen (h) 1,30 m ü. OK FFB
  - Sichtmauerwerk
  - Sichtbetonqualität nach DBV/BDZ
  - Merkmale "Sichtbeton" und Leistungsbeschreibung
- ALLGEMEIN**
- A AUFGUG
  - abg. D ABGEHÄNGTE DECKE
  - B BOLEN
  - BRH BRÜSTUNGSHÖHE (AB RFB)
  - BS BETONSCHICHEL BH AB RFB
  - D DECKE
  - DIV DACHVORSPRUNG
  - EFH ENGANGSFUSSBODENHÖHE (FFB EG)
  - FFB FERTIGFLUSSBODENHÖHE
  - FT FERTIGTEIL
  - LR LUFTRAIM
  - MV MAUERWERK
  - OK OBERKANTE
  - OL OBERLICHT
  - OZ OBERZUG AB OK DECKE RFB
  - PS PUERSCHICHT
  - RFB ROHFLUSSBODEN
  - S SCHACHT
  - SB SICHTBETON
  - SM SICHTMAUERWERK
  - STB STAHLBETON
  - T TRÜPFILTRIERPFFENHAUS
  - UK UNTERKANTE
  - UZ UNTERZUG AB UK DECKE
  - VK VORVERKANTE
  - VM VORMAUERUNG
  - FSP FEUERSCHUTZPLATTE
- HAUSTECHNIKDURCHBRÜCHE**
- BD BODENDURCHBRUCH
  - BA BODENAUSPARUNG
  - DD DECKENDURCHBRUCH
  - RH ROHRHÜLSE
  - RR REGENRICH
  - SWS SENKRECHTER WANDSCHUTZ
  - TZ TECHNIENZENTRALE
  - UV ELEKTROUNTERVERTEILER
  - WD WANDDURCHBRUCH
  - E ELEKTRO
  - H HEIZUNG
  - L LÜFTUNG
  - S SANITAR
  - GA GRUNDLEITUNGSANSCHLUSS
- BRANDSCHUTZ**
- \*\*\*\*\* Wand mit Brandschutzanforderung gemäß Planentwurf
  - BA BRANDABSCHNITT
  - FME FEUERMELDER
  - NA NOTAUSGANG
  - RA RAUCHABZUGS-AUSLÖSER
  - RAO RAUCHABZUGS-ÖFFNUNG
  - RM RAUCHMELDER
  - T RD TUR RAUCHDICHTSCHLIESSEND
  - T RS TUR RAUCHDICHT, SELBSTSCHL.
  - T 30 TUR 30 NACH DIN 4102
  - WH WANDHYDRANT
  - RDS RAUCHDICHTSCHLIESSEN

Index	Art der Änderung / Ergänzung	Datum	gez.:	geprüft
A	siehe Änderungswskn	02.10.09	FT	
B	siehe Änderungswskn	11.11.09	FT	
C	siehe Änderungswskn	01.12.09	FT	
D	siehe Änderungswskn	11.02.10	FT	

Planinhalt: **Grundriss OG** Plannummer: **5101D**

Maßstab: **1:100** Datum: **07.05.2009** gez.: **FT**

Projekt: **8438-07 Neubau Sporthalle Heubach**

Baunr: **Stadt Heubach** Planverfasser: **KUBUS360 GmbH**  
 Fritz-Walter-Weg 19  
 70372 Stuttgart