

WG

SG

designplan
 LEUCHTEN

IK16
 150J.

IP65

Quadrato


Montage: Wandmontage

Gehäuse: Aluminiumdruckguss, extrem korrosionsbeständig

Polyester-Pulverbeschichtung: stoß- / kratzfest

Geräteträger: austauschbar

Diffusor: Polycarbonat, außergewöhnlich schlagfest

Sicherheitsschrauben: manipulationssicher, Innensechskant

Kabeleinführung: rückseitig

Farbe (Standard): schwarz matt

 schwarz matt
 C04

 weiß matt
 C46

 silber matt
 C48



Maße 305x305mm

	Leistung	Lumen	Lichtausb.	Gewicht
LED, opal, 4000K				
GQTO/1400NW/XC04	14W	900lm	64lm/W	4kg
GQTO/1900NW/XC04	20W	1200lm	60lm/W	4kg


Optionen

Farbe	
weiß matt	C04 durch C46 ersetzen
silber matt	C04 durch C48 ersetzen
Notlicht	
3h-Notlichtbatterie	/EM3
3h-Notlichtbatterie, Selbsttest	/EM3S
DALI inkl. 3h-Notlichtbatterie	/EM3D
Dimmbare Betriebsgeräte	
DALI	/DALI
SwitchDIM	/DIM
Sonstiges	

Dämmerungsschalter	/PEC
seitliche Kabeleinführung - beidseitig -	/HH
seitliche Kabeleinführung - einseitig -	/H
warmweiß (3000K)	NW durch WW ersetzen



Quadrato


 Mehr Informationen erhalten Sie auf: www.designplanleuchten.de