

Dachpappe silber, beliebt
Dachabdichtung bituminös 2-lagig
300mm Dämmung
Dampfsperre
150mm Stahlbetondecke
370mm Stahlbetondecke
Zweifachschalenverlebung geschlossen

SONNEGISTUDIOS
BESUCHERWEG

WAND

Stahlbeton-Kerensänger
10x50 mm Holzschalung stehend
aus verriegelter Weibstein
60 mm Horizontale Leiste
30 mm Vertikale Leiste
140 mm diffusionstrennende Folie
Mineralfaserplatte
250 mm Wärmespeicherung
Stahlbetondeckel mit Ziegelausklebung
Zweifachisolierung
teils mit Kippfuge querbelag

GESCHLOSSENE

50 mm Zementestrich
geschliffen, verputzt, anstrich
tauglich
20 mm Trittschalldämmung
400 mm Stahlbetondecke
500 mm Unterzug
550x200 mm Brüststein

PRODUKTIONSHALLE

FROSTEN-REGEL-PASSAGE

Zusatzkostenvergrößerung
Industrieschleifer vorfast in Substanz

BODEN

50 mm Gussgehalt
Trennlage
400 mm Bärbelplatte Industriethon, körnig
50 mm Sauberkeitsschicht hydraulisch
30 mm Vierlage

VERLEPFUNGSSTATION

Glasplatte 19. Ausführung
Horizontal eingelagert
10 mm Gipsfaserplatte
12,5 mm Gipsfaserplatte
160 mm Holzständer
160 mm Faserfällung
12,5 mm Gipsfaserplatte
10 mm Gipsfaserplatte
10 mm Gipsfaserplatte
Hohlkammer mit Holzblech
Metallring mit Wabenstruktur
Aluminiumleiter in Schiene