



- 01 Hohlpfannen, Ziegelrot/ gedämpft, Längsschnitt
- 02 Dachlattung für Hohlpfannen, 40 x 60 mm
- 03 Konterlattung 30 x 50 mm
- 04 Unterspannbahn
- 05 Mineralwolle
- 06 Tragwerk aus Kerto-Furnierschichtholz
- 07 oberes Traufblech nachträglich auf Unters. eingekl.
- 08 Glshalterung, oben Schrägverglasung
- 09 Isolierverglasung, 12 mm außen, 16 mm innen
- 10 Glshalterung, unten, Entwässerung in Regenr.
- 11 Lüftungsklappe,
- 12 Kettenmotor für Lüftungsklappe, 12 V
- 13 Stützkonsole für Verglasung, Lüftungsk. u. Rinne
- 14 Regenrinne aus Titanzink
- 15 Abdeckblende aus Kerto oder Dreisch. inkl. Bef.
- 16 Ringanker, Kerto Schichtholz
- 17 Neoprenlager für Tragwerk
- 18 Höhenausgleichschicht, Beton, ca. 5-10 cm
- 19 Blendschutz oberen Umlenkrolle, Gegenzug
- 20 Blendschutz, untere Rollenhalterung m. Motor
- 21 Wandinnenschale, 27 mm Dreischichtholz
- 22 UK Wandinnenschale
- 23 Innendämmung aus Minearalwolle, 12 cm
- 24 Innenfenster
- 25 UK Innenfenster
- 26 Aufständerung Fenster je nach Situation
- 27 Fensterleibungen, Faserz., 12mm + Farb.
- 28 Bestandsfenster
- 29 Bestandsmauerwerk, Reichsformat, ca. 28 -70 cm
- 30 Hohlraumboden, 27mm Dreischichtplatte
- 31 Estrich mit Fußbodenheizung 11 cm
- 32 Betondecke (Bestand)