

DEMONTIERBARES PODESTGELÄNDER

DURCH D. PFÖSTEN + STÄBE GESTECKTER
RUNDSTAB $\varnothing 10$. VERSCHWEISST.

OK AUFKANTUNG
+ 3.63⁵

+ 3.37

M 10 8.8

DOPPELPFÖSTEN IM PODEST-
BEREICH: 2 x 40/10 mm
m. 2 M 10 8.8 cm PODEST-
SCHWERT t = 10 mm VERSCHR.

ACHTUNG:
DIE SCHRAUBENLÖCHER
FÜR M 10 HÖCHSTENS MIT
 $\varnothing 11$ mm BOHREN.

SCHRÄGE A. PODESTSCHWERTES IN GLEICHER NEIGUNG
WIE SCHRÄGE IM TREPPENBEREICH

SNITT a-a

BEFESTIGUNG d. 2. GEWINDE-
STANGE NACH ABSPRACHE
VOR ORT!

2.10

3.15

1.05

2x 4x
HILT MIT M 10

1x GEWINDESTANGE
BZW SCHRAUBEN M 12

OK STAHLPODEST
+ 3.63⁵

HANDLAUF

BÖLZEN A.D. STÜTZE
F. ABSPERRUNG
VORSEHEN. NACH
ABSPRACH m.d. BL.

4.16 m = 16 AUFTRITTE à 26 cm

* DIE ENDGÜLTIGE STEIGUNGSHÖHE D. STUFEN
KANN ERST NACH AUFMASS VON
OK BETONPODEST U. OK AUFKANTUNG
FESTGELEGT WERDEN.
(DIE HIER ANGEgebenEN MAßE SIND PLANUNGS-
MAßE, VON DENEN DIE GEBAUTE AUSFÜHRUNG
LEICHT ABWEICHEN KANN.)

YK AUFTRIT IST BÜNDIG MIT
BETONWANDSCHEIBE

OK BETONPODEST
+ 0.60⁷

3.02⁶ = 17 STG. à 17.8 cm *

98⁵

Alle Maße sind
am Bau zu prüfen

STAHLTREPPE

KLEINES SCHAULAGER
Depot für Kunst

Bauherr: Videor Technical, Rödermark-Oberroden

Phase: Werk+Detailplanung

Datum: 15. 10. 2007 - Vorabzug
12. 11. 07 - baufrei

Maßstab: 1:20 Plan-Nr.: 12

Joachim Schwarzenberg Architekt BDA
Martin Luther Str. 11 60316 Frankfurt/Main
Tel: 069-4960096 Fax: 0721151414252
www.joachim-schwarzenberg.de