

Gemischte Gesellschaft

Melanie Seckinger 909322 Entwurf 4 Phase 2 BaA5 SoSe15 Prof. Kerstin Molter



Dachaufbau:
Dachabdichtung (Bitumen) 10mm
Dämmung 2x 100mm
Gefälledämmung 90mm
Brettsperrholzdecke 140mm

Bodenaufbau Loggia 2.OG
Holzdielen 20mm
Kantholz 120-80mm
Abdichtung 10mm
Schüttung mit Gefälle 145-100mm
Brettsperrholzdecke 135mm

Bodenaufbau 2.OG + 1. OG:
Bodenbelag Parkett 20mm
Unterkonstruktion 20mm
Aufständerung 180mm mit integrierter
Fußbodenheizung
Dämmung 25mm
Brettsperrholzdecke 135mm

Bodenaufbau Loggia 1.OG:
Holzdielen 20mm
Kantholz 76-45mm
Abdichtung 10mm
Wärmedämmung mit Gefälle 90-50mm
Dämmung 100mm
Brettsperrholzdecke 135mm

Wandaufbau:
Horizontale Holzschalung 25mm
Konterlattung 25mm
Holzfaserplatte, dampfdiffusionsoffen 20mm
Brettsperrholz 135mm

Bodenaufbau EG:
Bodenbelag Parkett 20mm
Trockenestrich 2x12,5mm
Noppenplatte 35mm mit Fußbodenheizung
Trittschaldämmung 2x50mm
PE-Folie
Stahlbeton 250mm
Sauberkeitsschicht 60mm
PE-Folie
kapillarbrechende Schicht, Kies 150mm