

Grenzmaße Kurbelbedienung und Motorbedienung

Thermo NB 4.0 Revision außen Raffstore (TR)

Grenzmaße Kurbel- und Motorbedienung

Modell	Führung	min. Breite			max. Breite	max. Höhe Schachthöhe E = 236 mm	max. Fläche	
		Kurbel ohne Spindelsperre	Kurbel mit Spindelsperre	Motor			Kurbel	Motor
Flachlamelle 80 mm	Schienenführung	465 mm	485 mm	490 mm	5.000 mm	4.000 mm	14 m²	20 m²
Flachlamelle 80 mm	Seilführung	465 mm	485 mm	490 mm	5.000 mm	4.000 mm	14 m²	20 m²
Randgebördelte Lamelle 80 mm	Schienenführung	400 mm	420 mm	430 mm	5.000 mm	2.750 mm	14 m²	20 m²
Randgebördelte Lamelle 80 mm	Seilführung	400 mm	420 mm	430 mm	5.000 mm	2.750 mm	14 m²	20 m²
Randgebördelte S-Lamelle 92 mm	Schienenführung	—	430 mm	450 mm	5.000 mm	2.600 mm	14 m²	20 m²
Randgebördelte S-Lamelle 92 mm	Seilführung	—	485 mm	450 mm	5.000 mm	2.600 mm	14 m²	20 m²
Randgebördelte Z-Lamelle 92 mm	Schienenführung	—	430 mm	450 mm	5.000 mm	2.600 mm	14 m²	20 m²
Randgebördelte Z-Lamelle 92 mm	Seilführung	—	485 mm	450 mm	5.000 mm	2.600 mm	14 m²	20 m²

Achtung: Grenzmaße in der Breite auf Lamellenlänge bezogen; Grenzmaße in der Höhe auf Elementhöhe bezogen.