

Produktdatenblatt

Schließkörper TS 5000

L SoftClose *



Für Gleitschientürschließer Bandgegenseite EN 3-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite



PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag / Endbremse über Ventil von vorn einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	Schließkörper TS 5000 L SoftClose *
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandseite
Öffnungswinkel (max.)	120 °
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Normkonformität	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Eignung Brandschutztüren	Ja
Länge	287 mm
Breite	47 mm
Höhe	60 mm
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Endschließgeschwindigkeit, einstellbar	Ja
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja
Thermostabilisierte Ventile	Ja
Rauchschalter integriert	Nein



VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschlie ßgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191210	nach RAL	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschlie ßgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191272	Edelstahl ähnlich	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschlie ßgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191211	weiß RAL 9016	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschlie ßgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191209	silberfarbig	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm

MONTAGEMATERIAL

GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm	Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIEßER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschlie ßer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016		Aluminium
Montageplatte Türschlie ßer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplatte Türschlie ßer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL		Aluminium
Montageplatte Türschlie ßer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig		Aluminium

Schließkörper TS 5000 L SoftClose *



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze		Aluminium

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.