

# Produktdatenblatt

# Schließkörper TS 4000



Grundkörper für Gestängeturrschließer EN 1-6

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite
- Kopfmontage Bandgegenseite
- Für Parallelarm-Montage auf Türblatt Bandgegenseite

**PRODUKTMERKMALE**

- Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft
- Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung
- Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar
- Endschlag über Gestänge einstellbar
- Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar
- Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar
- Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung

**TECHNISCHE DATEN**

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Verkaufsname                       | Schließkörper TS 4000                                 |
| Schließkraft nach EN 1154          | EN 1 – 6                                              |
| Flügelbreite (max.)                | 1400 mm                                               |
| Montageart                         | Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite |
| Öffnungswinkel (max.)              | 180 °                                                 |
| Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R | Ja                                                    |
| Normkonformität                    | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006                          |
| Eignung Brandschutztüren           | Ja                                                    |
| Länge                              | 287 mm                                                |
| Breite                             | 46 mm                                                 |
| Höhe                               | 60 mm                                                 |
| Schließkraft einstellbar           | Ja, stufenlos                                         |
| Schließgeschwindigkeit einstellbar | Ja                                                    |
| Endschlag einstellbar              | Ja, über Gestänge                                     |
| Öffnungsdämpfung integriert        | Ja, hydraulisch einstellbar                           |
| Position Schließkraftverstellung   | Vorn                                                  |
| Optische Schließkraftanzeige       | Ja                                                    |
| Sicherheitsventil gegen Überlast   | Ja                                                    |
| Thermostabilisierte Ventile        | Ja                                                    |
| Rauchscharter integriert           | Nein                                                  |

**VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN**

| Bezeichnung              | Beschreibung                                      | Ident-Nr. | Farbe              | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen      |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------|------------------|
| GEZE TS 4000 Schließer   | Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) | 102789    | silberfarbig       | EN 1 – 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 4000 Schließer * | Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) | 137724    | Edelstahl Schieber | EN 1 – 6                  | 287 x 46 x 60 mm |

# Schließkörper TS 4000



| Bezeichnung            | Beschreibung                                      | Ident-Nr. | Farbe            | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen      |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|
| GEZE TS 4000 Schließer | Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) | 102791    | weiß RAL 9016    | EN 1 – 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 4000 Schließer | Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) | 102792    | nach RAL         | EN 1 – 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 4000 Schließer | Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) | 102790    | dunkelbronze     | EN 1 – 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| GEZE TS 4000 Schließer | Größe EN 1-6 mit Öffnungsdämpfung (ohne Gestänge) | 109542    | schwarz RAL 9005 | EN 1 – 6                  | 287 x 46 x 60 mm |

## MONTAGEMATERIAL

### BEFESTIGUNGSPLATTE FLACHBOGENTÜR

für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm



| Bezeichnung                        | Beschreibung                       | Ident-Nr. | Farbe        | Material  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Befestigungsplatte Flachbogentür   | für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm | 058782    | silberfarbig | Aluminium |
| Befestigungsplatte Flachbogentür * | für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm | 119472    | nach RAL     | Aluminium |
| Befestigungsplatte Flachbogentür * | für TS 4000, Bogenhöhe max. 130 mm | 058783    | dunkelbronze | Aluminium |

### BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Bezeichnung            | Beschreibung                        | Ident-Nr. | Material   |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|
| Bohrlehre Türschließer | für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134    | Kunststoff |

# Schließkörper TS 4000



## GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000/TS 4000



| Bezeichnung      | Beschreibung        | Ident-Nr. | Farbe         | Glasstärke | Material  |
|------------------|---------------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| Glasklemmschuh   | für TS 5000/TS 4000 | 009494    | nach RAL      | 10 mm      | Aluminium |
| Glasklemmschuh   | für TS 5000/TS 4000 | 057126    | silberfarbig  | 10 mm      | Aluminium |
| Glasklemmschuh * | für TS 5000/TS 4000 | 057127    | dunkelbronze  | 10 mm      | Aluminium |
| Glasklemmschuh * | für TS 5000/TS 4000 | 009491    | weiß RAL 9016 | 10 mm      | Aluminium |

## MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000/TS 4000



| Bezeichnung                      | Beschreibung        | Ident-Nr. | Farbe        | Glasstärke | Material  |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| Montageplatten Set Ganzglastür   | für TS 5000/TS 4000 | 007923    | silberfarbig | 10 mm      | Aluminium |
| Montageplatten Set Ganzglastür * | für TS 5000/TS 4000 | 007926    | nach RAL     | 10 mm      | Aluminium |
| Montageplatten Set Ganzglastür * | für TS 5000/TS 4000 | 007924    | dunkelbronze | 10 mm      | Aluminium |

## STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000/TS 4000



| Bezeichnung         | Beschreibung        | Ident-Nr. | Farbe        | Abmessungen      |
|---------------------|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| Sturzfutterwinkel   | für TS 5000/TS 4000 | 049240    | silberfarbig | 287 x 40 x 67 mm |
| Sturzfutterwinkel * | für TS 5000/TS 4000 | 052352    | dunkelbronze |                  |
| Sturzfutterwinkel   | für TS 5000/TS 4000 | 104451    | nach RAL     |                  |

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung                  | Beschreibung                                                 | Ident-Nr. | Farbe             | Abmessungen | Material  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| Montageplatte Türschließer   | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 068627    | weiß RAL 9016     |             | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer * | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 057956    | Verzinkt          |             | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer   | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 029176    | nach RAL          |             | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer   | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 049185    | silberfarbig      |             | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer   | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 137725    | Edelstahl ähnlich |             | Aluminium |
| Montageplatte Türschließer   | für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 052351    | dunkelbronze      |             | Aluminium |

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.