


# Komplettabläufe DN 50 - ACO Sanitärablauf Easyflow+

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Komplettabläufe für die gängigsten Einbausituationen
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1



- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflussleistung geprüft gemäß DIN EN 1253-1:
  - 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
  - 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
- Abflussleistung geprüft gemäß DIN EN 1253-6:
  - 0,5 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
  - 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Mit Aufsatzrahmen aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
  - Belastungsklasse: K3
  - Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör:
  - Geruchstopp

## Technische Daten zum Artikel 2015.35.91

|  | Ausführung | Nennweite | Aussparung<br>[mm]     | Rahmen    | Rost<br>[mm] | Beschreibung<br>[l/s]                                           | Gewicht<br>[kg]                                         |
|--|------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  |            |           |                        |           |              |                                                                 |                                                         |
|  | Flatline   | DN 50     | Ohne seitlichen Zulauf | 240 x 300 | ■ Kunststoff | ■ Schlitzrost<br>■ Edelstahl<br>■ 150 x 150<br>■ Lose eingelegt | ■ Stutzenneigung: 1,5°<br>■ Abflussleistung: 0,8<br>0,7 |
|  |            |           |                        |           |              |                                                                 |                                                         |