


# Hygiene Kastenrinne 800 mm

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
- Einfache Reinigung



- Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion
  - Geschweißt
  - Mit Mauerankern
  - Mit Höhenjustierfüße
- Mit Schmutzfänger
- Passende Ergänzungsbauteile
  - Ablaufkörper
  - Roste und Abdeckungen

## Technische Daten zum Artikel 9680.60.30

Profil	Länge	Stützenabstand (L1/L2)	Abmessung (E/F)	Höhenverstellbarkeit	Rinnenbreite
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NKH	3030	1515 / 1515	221 / 70	115 – 191	800

## Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 <p><b>Herausnehmbarer Schmutzfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Bauhöhe 26 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hygiene Kastenrinnen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Rinnenbreite: 300 – 800 mm</li> </ul> </li> <li>■ Aufsatzstücke                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 9595.80.89</li> <li>□ 9595.90.89</li> <li>□ 9595.80.22</li> <li>□ 9595.90.22</li> <li>□ 9595.80.27</li> <li>□ 9595.90.27</li> <li>□ 9595.80.30</li> <li>□ 9595.90.30</li> <li>□ 9595.90.99</li> </ul> </li> </ul>	0,5	9519.10.19
 <p><b>Montageschiene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich</li> <li>■ Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Rohboden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert</li> <li>■ Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen</li> <li>■ Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen</li> <li>■ Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ACO Kastenrinnen</li> <li>■ ACO Schlitzrinnen</li> <li>■ ACO Parkdeckrinnen</li> <li>■ ACO Reihenduschrinne ShowerDrain Public 110</li> </ul>		9500.10.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9680.60.30>