


Aufsatzsysteme für Abscheider

Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: \varnothing 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
 - A 15
 - B 125
 - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig
(zwei Dome)



Technische Daten zum Artikel 3300.15.02

	Beschreibung	Gewicht [kg]
Klasse: B 125		
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus Kunststoff, Typ BEGU ■ Adapterplatte aus Beton □ Durchmesser: 1000 mm □ Höhe: 150 mm ■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P □ NS 2/SF200: 935 – 2205 mm □ NS 2/SF400; NS 4/SF400: 935 – 2205 mm □ NS 4/SF800: 935 – 1830 mm □ NS 5,5/SF550: 960 – 1855 mm □ NS 5,5/SF1100: 960 – 1375 mm □ NS 7/SF700: 960 – 1640 mm □ NS 8,5/SF850: 960 – 1425 mm □ NS 10/SF1000: 960 – 1155 mm ■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF □ NS 4: 1120 – 1875 mm □ NS 7/10: 1145 – 1900 mm ■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-PF-H □ NS 10: 1140 mm -1900 mm □ NS 15/20: 1160 mm – 1920 mm 	330