


Komplettabläufe DN 50 - ACO Sanitärablauf Easyflow+

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Komplettabläufe für die gängigsten Einbausituationen
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1



- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflussleistung geprüft gemäß DIN EN 1253-1:
 - ☐ 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
- Abflussleistung geprüft gemäß DIN EN 1253-6:
 - ☐ 0,5 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Mit Aufsatzrahmen aus Kunststoff
- Mit Schlitzrost aus Edelstahl
 - ☐ Belastungsklasse: K3
 - ☐ Schlitzweite: 8 mm
- Optionales Zubehör:
 - ☐ Geruchstopp

Technische Daten zum Artikel 2015.51.91

	Ausführung	Nennweite		Aussparung	Rahmen	Rost	Beschreibung	Gewicht
				[mm]			[l/s]	
	Standard	DN 50	Ohne seitlichen Zulauf	240 x 300	Kunststoff	100 x 100	■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Abflusleistung: 0,9 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	0,6
							■ Schlitzrost ■ Edelstahl ■ Lose eingelegt	