



# Ablaufkörper, Stutzenneigung: 90°

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Baustoffklasse A1
- Geprüfte und praxismgerechte Brandschutzlösungen (AbZ: Z-19.17-2144)
  - Bei Einbau Fit-in - Mindest-Decken-  
dicke: 100 mm
- abG: Z-19.53-2419
- Schallschutzgeprüft gemäß DIN EN 4109/  
VDI 4100:2012
  - Schallpegel:  $L_{A_{fmax}} \leq 22 \text{ dB(A)}$



- Gusseisen, Werkstoff EN-GJL-200
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1
- Oberfläche wählbar:
  - Weiß epoxiert (Easy-to-clean Beschichtung)
  - Mit Anstrich (Transportschutz)
- Anschluss an alle handelsüblichen Abdichtungssysteme
- Rohranschluss SML gemäß: DIN EN 877
- Kernbohrung: Ø 160 mm
- Auswahl Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
  - Aufsatzstücke mit besandeten Flansch
  - Aufsatzstücke für Fußbodenbeschichtungen

## Brandschutz

Feuerwiderstandsklasse R 30 – R 90 bzw.  
R 120 geprüft gemäß AbZ: Z-19.17-2144  
bei Verwendung eines Brandschutz-Sets.

## Technische Daten zum Artikel 5150.60.20

| Nennweite | Flanschausführung | Stutzenneigung | Aussparung (LxB)<br>[mm] | Abflussleistung<br>[l/s] | Oberfläche    | Gewicht<br>[kg] |
|-----------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| DN 50     | Mit Klebeflansch  | 90°            | 360 x 180                | 1,0                      | Weiß epoxiert | 7,4             |

## Zubehör

| Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Passend für                                       | Gewicht<br>[kg] | Artikel-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Oberteil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gusseisen</li> <li>■ Stützendurchmesser: 125 mm</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> <li>■ Mit Pressdichtungsflansch</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 50 – 104 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                   |                 |             |
|  Mit Anstrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | ■ Alle Ablaufkörper Passavant<br>□ DN 50 – DN 100 | 7,8             | 5145.52.50  |
|  Weiß epoxiert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                   | 7,7             | 5145.57.50  |
| <b>Brandschutz-Set</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feuer- und Rauchverschluss zur nachträglichen Brandschutz Ausrüstung von Ablaufkörpern</li> <li>■ Bestehend aus               <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Geruchverschluss mit Hitzeschild</li> <li>□ Brandschutz Kartusche</li> </ul> </li> <li>■ Bauaufsichtliche Zulassung: AbZ. Z-19.17-2144</li> </ul>                                                                                                                                                           |  |                                                   |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DN 50                                             | 0,4             | 5150.10.35  |
| <b>Fit-in Einbauset</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht brennbar               <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Baustoffklasse A1</li> </ul> </li> <li>■ Zum mörtellosen Einbau in Kernbohrungen: Ø 160 mm</li> <li>■ Abmessungen Fit-in               <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Durchmesser: 159 mm</li> <li>□ Höhe: 149 mm</li> </ul> </li> <li>■ Bauaufsichtliche Zulassung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>□ AbZ. Z-19.17-2144</li> <li>□ aBG: Z-19.53-2419</li> </ul> </li> </ul> |  |                                                   |                 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | DN 50                                             | 1,2             | 5150.10.60  |

|                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                    | Passend für                                                                                                                | Gewicht | Artikel-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | [kg]    |             |
|    | <b>Verlängerung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90 mm</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke</li> <li>□ Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul> | 0,9     | 5145.50.50  |
|    | <b>Zwischenstück</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> <li>■ Höhenverstellbarkeit: 35 – 90</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> </ul>                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke</li> <li>□ Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul> | 0,3     | 5171.83.20  |
|    | <b>Zwischenstück mit Zulauf</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kunststoff</li> <li>■ Mit Abdichtring</li> <li>■ Mit seitlichem Zulauf</li> <li>■ DN 50</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Oberteile und Aufsatzstücke</li> <li>□ Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul> | 0,4     | 5171.84.20  |
|    | <b>Geruchsverschluss</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Glocke und Staurohr</li> </ul> </li> </ul>                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Ablaufkörper Passavant</li> <li>□ DN 50 – DN 100</li> </ul>                  | 0,2     | 5128.10.55  |
|  | <b>Geruch- und Rauchstopp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Gummi</li> <li>■ Nur in Verbindung mit Geruchsverschluss oder Brandschutz-Set</li> <li>■ Bei ACO Bodenablauf Passavant: Durchflussreduzierung auf 0,3 l/s</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geruchsverschluss</li> <li>■ Brandschutz-Sets</li> </ul>                          | 0,1     | 5128.10.75  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=5150.60.20>