
Kastenrinnen
Artikel-Nr.: 9620.40.11

# Hygiene Kastenrinne 200 mm

## **Produktinformationen zur Produktgruppe**

#### ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
- Durch verschiedenste Rinnenanschlussprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
- Einfache Reinigung





- Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion
  - $\square$  Geschweißt
  - ☐ Mit Mauerankern
  - ☐ Mit Höhenjustierfüße
- Herausnehmbarer Schmutzfang
- Passende Ergänzungsbauteile
  - □ Ablaufkörper
  - ☐ Roste und Abdeckungen

#### Technische Daten zum Artikel 9620.40.11

| Profil | Stutzenab-<br>Länge stand (L1/L2) |           | Abmessung (E/F) | Höhenver-<br>stellbarkeit |      |  |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------------|------|--|
|        | [mm]                              | [mm]      | [mm]            | [mm]                      | [mm] |  |
| NFH    | 1030                              | 515 / 515 | 213 / 60        | 113 – 183                 | 200  |  |



Kastenrinnen
Rinnenbreite: 200 mm
Artikel-Nr.: 9620.40.11

### Zubehör

| Beschreibung   | Passend für   | Gewicht | Artikel-Nr. |  |  |
|--|---|---------|-------------|--|--|
| [kg]   |   |         |             |  |  |
| Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhe: 30 mm  | ■ Hygiene Kastenrinnen  □ Rinnenbreite: 200 mm  ■ Aufsatzstücke  □ 9579.80.89  □ 9579.91.89  □ 9579.80.22  □ 9579.91.22  □ 9579.80.27  □ 9579.80.30  □ 9579.91.30 | 0,2     | 9579.10.19  |  |  |
| <ul> <li>Montageschiene</li> <li>■ Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich</li> <li>■ Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Roh-boden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert</li> <li>■ Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen</li> <li>■ Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen</li> <li>■ Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar</li> </ul> | <ul> <li>ACO Rasterininer</li> <li>ACO Schlitzrinnen</li> <li>ACO Parkdeckrinnen</li> <li>ACO Reihenduschrinne ShowerDrain Public 110</li> </ul>                  |         | 9500.10.20  |  |  |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9620.40.11

