



Attikaabläufe Spin (45°/90°) – Freispiegel- entwässerung

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Keine Durchdringung oder Aussparung der Tragkonstruktion
- Die Verlegung der Rohrleitung erfolgt außerhalb des Gebäudes
- Keine Reduzierung des Innenraumes
- Nahezu wärmebrückenfreier Einbau durch geringe Einbautiefe
- Keine Brandschutzanforderungen erforderlich
- Geeignet zur Haupt- und Notentwässerung




- Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Modularer Aufbau:
 - ☐ Geeignet für Freispiegelentwässerung (Nennweiten DN 50, DN 70, DN 100) sowie Unterdruckentwässerung (DN 50/DN 70 mit Funktionsteil und Anstauring)
- Mit Klemmflansch
- Stutzenneigung 1,5°
- Aufkantung
 - ☐ 45° für Bitumendichtungsbahnen
 - ☐ 90° für Kunststoffdichtungsbahnen

Technische Daten zum Artikel 1116.40.00

Nennweite	Stutzenneigung	Flansch	Dämmung
DN 100	1,5°	90° Aufkantung für Kunststoffdichtungsbahnen	Ungedämmt

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
■ Netzanschluss: 220 – 240 V AC ■ Schutzart: IP 67 ■ Anschlussleitung □ H05RN-F2x1,0 □ Länge: 1 m ■ Bauhöhe: 95 mm				
	Flachdachheizung Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Brandschutzabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 70 – DN 100 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.10
	 Flachdachheizung inkl. Thermostat- Nennleistung: 25 W	Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl; □ DN 50 – DN 100, Stutzenneigung: 90°/0° ; Brandschutzabläufe Jet/Spin- Serie aus Edelstahl; □ DN 70 – DN 100 ; Attikaablauf Spin/Jet aus Edelstahl; □ 45° und 90° ; Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen; □ DN 70 – DN 100 ; Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen; □ DN 50	0,3	7000.85.20
Kiesfangaufsatz ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301		■ Brandschutzdachabläufe Spin-Serie aus Edelstahl ■ Attikaablauf Spin/Jet □ 45° und 90°		
	Höhe: 75 mm		1,0	0174.46.63
	Höhe: 225 mm		1,6	0174.46.64
 Kiesfang ■ Aus Kunststoff		■ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl ■ Attikaablauf Spin □ 45° und 90°	0,1	0174.87.36
 Funktionsteil ■ Aus Kunststoff ■ DN 50 – DN 100 ■ Zur Unterdruckentwässerung		■ Attikaablauf Jet □ 45° und 90° □ DN 50 – DN 70		0174.93.82

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Anstauring für Notüberlauf ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Durchmesser: 189 mm ■ Höhe: 35 mm	■ Flachdachabläufe Spin aus Edelstahl □ DN 70/DN 100 □ Für Edelstahlkiesfang ■ Attikaablauf Spin □ 45° und 90°	0,7	0174.95.12
	Anstauring für Notüberlauf ■ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhe: 55 mm	■ Attikaablauf Jet □ 45° und 90° □ DN 50 – DN 70	1,2	0174.93.64
	Isolierkörper ■ DN 50 – DN 100 ■ Höhe: 145 mm	■ Attikaablauf Spin/Jet □ 45° und 90°		0174.93.83
	Attika-Durchführung ■ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Mit werksseitig eingeklemmter Bitumenanschlussmanschette		3,0	
	Abmessung: 450 x 450 mm	Attikaablauf Spin/Jet; □ 45° und 90° □ DN 50		0174.93.68
	Abmessung: 500 x 500 mm	Attikaablauf Spin/Jet; □ 45° und 90° □ DN 70		0174.93.69
	Abmessung: 500 x 500 mm	Attikaablauf Spin/Jet; □ 45° und 90° □ DN 100		0174.93.67
	Flanschdichtung ■ Dicke: 4 mm	■ Flachdachabläufe Jet/Spin-Serie aus Edelstahl ■ Attikaablauf Spin/Jet □ 45° und 90° ■ Flachdachdurchführung Multiflex □ DN 70 – DN 125		
	EPDM		0,2	0174.42.87
	PVC-weich		0,3	0174.42.92
	NBR/SBR		0,3	0174.42.97
	Flanschdichtung	■ Attikaablauf Spin/Jet □ 45° und 90°	0,1	
	EPDM			0174.93.78
	PVC-weich			0174.93.79
	NBR/SBR			0174.93.80
	Wasserfangkasten für Attikaablauf- Mit GM-X Muffe zum direkten Anschluss an Attikaablauf; Edelstahl, Werkstoff 1.4301; Nicht brennbar, Baustoffklasse A1; Rückstausicher, durch integriertem Notüberlauf; Deckel abnehmbar, verschraubt; GM-X Dichtelement bitte separat bestellen	Attikaablauf; DN 70		3019002

	Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	Wasserfangkasten für Attikaablauf- Mit GM-X Muffe zum direkten Anschluss an Attikaablauf; Edelstahl, Werkstoff 1.4301; Nicht brennbar, Baustoffklasse A1; Rückstausicher, durch integriertem Notüberlauf; Deckel abnehmbar, verschraubt; GM-X Dichtelement bitte separat bestellen	Attikaablauf; DN 100		3019003
	Attika-Durchführung ohne eingelegte Dichtungsbahn ■ Edelstahl, Werkstoff 1.4301 Mit Pressdichtungsflansch	■ Attikaablauf Spin/Jet		
	DN 50			0174.97.37
	DN 70			0174.97.38
	DN 100			0174.97.39

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1116.40.00>