


Hygiene Kastenrinne 800 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
- Einfache Reinigung



- Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion
 - Geschweißt
 - Mit Mauerankern
 - Mit Höhenjustierfüße
- Mit Schmutzfänger
- Passende Ergänzungsbauteile
 - Ablaufkörper
 - Roste und Abdeckungen

Technische Daten zum Artikel 9680.60.25

| Profil | Länge | Stützenabstand (L1/L2) | Abmessung (E/F) | Höhenverstellbarkeit | Rinnenbreite |
|--------|-------|------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| NKH | 2530 | 2065 / 465 | 223 / 72 | 115 – 193 | 800 |

Zubehör

| Beschreibung | Passend für | Gewicht | Artikel-Nr. |
|--|--|---------|-------------|
| | | [kg] | |
|  | <p>Herausnehmbarer Schmutzfang</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauhöhe 26 mm | 0,5 | 9519.10.19 |
|  | <p>Montageschiene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich ■ Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Rohboden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert ■ Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen ■ Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen ■ Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar <p>Passend für:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hygiene Kastenrinnen <ul style="list-style-type: none"> □ Rinnenbreite: 300 – 800 mm ■ Aufsatzstücke <ul style="list-style-type: none"> □ 9595.80.89 □ 9595.90.89 □ 9595.80.22 □ 9595.90.22 □ 9595.80.27 □ 9595.90.27 □ 9595.80.30 □ 9595.90.30 □ 9595.90.99 ■ ACO Kastenrinnen ■ ACO Schlitzrinnen ■ ACO Parkdeckrinnen ■ ACO Reihenduschrinne ShowerDrain Public 110 | | 9500.10.20 |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9680.60.25>