


ACO Balkonablauf mit Klebeflansch und Eckwandaufkantung, mit/ohne Glocke

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Anpassung an bauliche Gegebenheiten durch Baukastensystem
- Modularer Aufbau
- Anbindung der Dichtungsbahn zusätzlich durch Eck-Wandaufkantung
- Verwendbar als Einzel- und Direktablauf



- Ablaufkörper aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Mit Klebeflansch
- Zum direkten Einbetonieren
- Für flüssig zu verarbeitende Abdichtungstoffe und bituminöse Dichtungsbahnen, 100 mm entspricht den Anforderungen der DIN EN 1253-2
- Für Balkonplatten mit Feuchtigkeitsabdichtung

Technische Daten zum Artikel 0174.58.91

Nennweite	Produktausführung	Stutzenneigung	Abmessungen				
			d1	l1	l2	l3	l4
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
DN 70	Ohne Glocke	90°	73	188	200	30	30

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
 Unterteil ■ ACO Balkonablauf □ Stutzenneigung: 90° Crad □ Ohne Glocke			
DN 50; Stutzenneigung: 90°; Flansch: Ø300 mm; Länge: 400 mm; Dichtelement zur dichten Aufnahme des Oberteils ist zusätzlich zu bestellen, Art. Nr.: 0174.14.68			0174.58.86

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
DN 70; Stutzenneigung: 90°; Flansch: Ø300 mm; Länge: 400 mm; Dichtelement zur dichten Aufnahme des Oberteils ist zusätzlich zu bestellen, Art. Nr.: 0174.14.69			0174.58.87
DN 100; Stutzenneigung: 90°; Flansch: Ø340 mm; Länge: 400 mm; Dichtelement zur dichten Aufnahme des Oberteils ist zusätzlich zu bestellen, Art. Nr.: 0174.14.71			0174.58.88



Isolierhülse

■ Unterteil (Balkonablauf)


Isolierhülse DN 50; Durchmesser außen/innen: 130/54 mm; Länge: 360 mm			0174.59.09
Isolierhülse DN 70; Durchmesser außen/innen: 180/75 mm; Länge: 350 mm			0174.59.10
Isolierhülse DN 100; Durchmesser außen/innen: 180/102 mm; Länge: 330 mm			0174.59.11



Rostaufnahme

■ Aus Kunststoff


DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 125x125 mm; Ein- schließend Haltering	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflan- sch	0,25	0174.58.61
DN 100; Rahmenmaß: 150x150 mm; Einschließ- lich Haltering	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflan- sch	0,25	0174.58.71



Rostaufnahme

■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
■ Mit Kunststoffbeschichtung


DN 50/DN 70; Rahmenmaß (R): 123 x 123 mm; Einschließlich Haltering	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflan- sch	0,8	0174.58.62
DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Einschließ- lich Haltering	ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflan- sch	1,1	0174.58.72



Rostaufnahme

■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
■ Mit Sieblöchern

DN 100; Rahmenmaß: 148x148 mm; Mit Halte- ring		0,7	0174.58.73
---	--	-----	------------

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
DN 50/DN 70; Rahmenmaß: 123x123 mm; Mit Haltering; Mit Sieblöchern		ACO Balkondirektabläufe; ☐ Mit Klebeflansch und Pressdichtungsflansch	0,6	0174.58.63
	Schalungsglocke ■ Aus Kunststoff PE ■ Aufschiebbar	■ Balkon- und Terrassenabläufe mit Festflansch ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch ■ Nur für Abläufe ohne Glocke		
	DN 50; Aus Kunststoff PE; Aufschiebbar		0,1	0174.43.50
	DN 70		0,2	0174.43.51
	DN 100		0,2	0174.43.52
Sieb ■ Aus Edelstahl		■ Balkon- und Terrassenabläufe ☐ Direktablauf mit Stützflansch, Stützrand und Glocke ■ ACO Balkondirektablauf mit Klebeflansch		
	DN 50/DN 70; h = 11 mm; d = 117 mm		0,1	0174.96.82
	DN 100; h = 8 mm; d = 141 mm		0,2	0174.52.49
	Ringsieb ■ Aus Edelstahl		0,1	
	DN 70; h = 12 mm; d = 118 mm; d1 = 76 mm	Balkon- und Terrassenabläufe; ☐ Mit/ohne Glocke, mit Pressdichtungsflansch ☐ Mit Stützrand ☐ Mit Klebeflansch		0174.52.56
	DN 100; h = 10 mm; d = 141 mm; d1 = 103 mm			0174.52.57
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen Balkonabläufe DN 50/ DN 70 ☐ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.58
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahmen Balkonabläufe DN 100 ☐ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,3	0174.52.59
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen Balkonabläufe DN 50 ☐ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.58.66
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 117 x 117 mm	■ Rostaufnahmen Balkonabläufe DN 70 ☐ 0174.58.61, 0174.58.62, 0174.58.63	0,2	0174.52.60
	Rost ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Rostmaß (R): 142 x 142 mm	■ Rostaufnahmen Balkonabläufe DN 100 ☐ 0174.58.71, 0174.58.72, 0174.58.73	0,2	0174.52.61
Siebrohr ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Bauform: rund ■ Einschließlich Dichtungselement				

Beschreibung		Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	DN 50/DN 70	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,8	0174.58.64
	DN 100	ACO Balkondirektabläufe mit Klebeflansch	0,9	0174.58.74
	Flanschdichtungs-Set ■ Bestehend aus: □ 1 Flanschdichtung für Losflansch □ 1 Flanschdichtung für Festflansch ■ Dicke: 4 mm			
	■ Flachdachablauf Variant-Flex aus Edelstahl □ DN 50 – DN 125; Stutzenneigung: 90°/0° ■ Oberteil aus Edelstahl □ DN 50 – DN 100, DN 125, 90° ■ Flachdachabläufe Passavant Spin aus Gusseisen □ DN 70/DN 100 ■ Flachdachabläufe Passavant Jet aus Gusseisen □ DN 50			
	EPDM		0,4	5169.20.26
	PVC-weich		0,4	5169.30.26
	NBR/SBR		0,5	5169.40.26

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=0174.58.91>