


Einzelablauf DN 50 - ACO Sanitärablauf Easyflow+

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Minimaler Bodenaufbau: 70 mm
- Ausgelegt für unterschiedliche Fliesenhöhen
- Auswahl unterschiedlicher Rostgrößen
- Flexible Anpassung an das Fliesenraster
- Erfüllt Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534-1



- Material: Kunststoff
- Ablaufstutzen: DN 50
- Abflussleistung geprüft gemäß DIN EN 1253-1:
 - ☐ 0,7 l/s bei WS50 mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,9 l/s bei WS50 mit 20 mm Aufstau
- Abflussleistung geprüft gemäß DIN EN 1253-6:
 - ☐ 0,5 l/s bei WS30 mit 10 mm Aufstau
 - ☐ 0,8 l/s bei WS30 mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: einteilig, herausnehmbar
- Inkl. Bauzeitschutzdeckel
- Höhenverstellbarkeit: stufenweise höhenverstellbar
- Optionales Zubehör:
 - ☐ Geruchstopp

Technische Daten zum Artikel 2515.50.91

	Ausführung	Nennweite		Aussparung	Beschreibung
				[mm]	[l/s]
	Standard	DN 50	Mit seitlichem Zulauf	240 x 330	■ Stutzenneigung: 1,5° ■ Abflussleistung: 0,9 ■ Sperrwasserhöhe: 50 mm