



Hygiene Kastenrinne 200 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusssprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
- Einfache Reinigung



- Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion
 - ☐ Geschweißt
 - ☐ Mit Mauerankern
 - ☐ Mit Höhenjustierfüße
- Herausnehmbarer Schmutzfang
- Passende Ergänzungsbauteile
 - ☐ Ablaufkörper
 - ☐ Roste und Abdeckungen

Technische Daten zum Artikel 9620.40.45

Profil	Länge	Stutzenabstand (L1/L2)	Abmessung (E/F)	Höhenverstellbarkeit	Rinnenbreite
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
NFH	4530	2265 / 2265	233 / 80	113 – 203	200

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
		[kg]	
 Herausnehmbarer Schmutzfang ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Höhe: 30 mm	■ Hygiene Kastenrinnen □ Rinnenbreite: 200 mm ■ Aufsatzstücke □ 9579.80.89 □ 9579.91.89 □ 9579.80.22 □ 9579.91.22 □ 9579.80.27 □ 9579.91.27 □ 9579.80.30 □ 9579.91.30 □ 9579.80.99 ■ Kompaktabläufe Variant-CR 142	0,2	9579.10.19
 Montageschiene ■ Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich ■ Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Rohboden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert ■ Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen ■ Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen ■ Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar	■ ACO Kastenrinnen ■ ACO Schlitzrinnen ■ ACO Parkdeckrinnen ■ ACO Reihenduschrinne ShowerDrain Public 110		9500.10.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9620.40.45>