





Hygiene Bodenwannen

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Verschiedene Rinnenanschlussprofile zum Anschluss handelsüblicher Abdichtungssysteme
- Praxisgerechte Brandschutzlösung
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Tiefgezogene Eimerauflage und Endstücke sowie Große Radien (mind. 3 mm Radius)
 - ☐ Keine Spaltkorrosion
 - ☐ Einfache Reinigung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung
 - ☐ Kein stehendes Wasser in der Wanne



- Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Geprüft gemäß DIN EN 1253
- Materialdicke: 1,5 mm
- Konstruktion:
 - ☐ Geschweißt und gebeizt
 - ☐ Mit herausnehmbarem Schmutzfang
 - ☐ Mit Bodenankern
 - ☐ Mit Höhenjustierschrauben, Material ST 37
- Gitterrostabdeckung:
 - ☐ Belastungsklasse: L 15
 - ☐ Rutschhemmungsklasse: R 12
 - ☐ Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Passende Ergänzungsbauteile
 - ☐ Ablaufkörper

Technische Daten zum Artikel 9640.60.04

Profil	Länge	Stutzenab- stand (L1/L2)	E frame height	F frame height	Anzahl Git- terroste	Maschenweite
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[mm]
NKH	400	200 / 215	210	60	1	22 x 22