


# Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 15 – 140 mm

## Produktinformationen zur Produktgruppe


### ACO Produktvorteile

- Optional verschließbare Diffusionsöffnungen
- Werkseitig angebrachte Dichtmanschette
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSst I-III nach VDI 4100)
- Absolute Dichtigkeit durch werkseitig angeschweißten Topf
- Freier Zugang zur Rohrleitung für optimale Reinigung
- Rinne und Edelstahlroste mit glattflächiger, elektropolierter Oberfläche zur einfachen Reinigung



- Entwässerungsrinne DN 50 aus Edelstahl, Oberfläche elektropoliert
- Stutzenneigung: 90°
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253-1)
- Montage: einbaufertig
- Inkl. Schallschutzzubehör
- Einbauhöhen
  - ☐ Bis Oberkante Estrich: 15 – 140 mm
  - ☐ Gesamt: 28 – 153 mm
- Höhenverstellbarkeit 74 mm mittels Höhenverstellfüße
- Sichtbare Breite: 84 mm, Rostbreite 80 mm
- Fliesenrahmen
  - ☐ Höhe 12 mm
  - ☐ Mit integrierten Diffusionsöffnungen für Natursteinbeläge
- Abflussleistung mit Sperrwasserhöhe 50 mm (DIN EN 1253-1)
  - ☐ 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
  - ☐ 0,6 l/s mit 20 mm Aufstau
- Geruchverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachte Dichtmanschette, mit 70 mm Überlappung

Technische Daten zum Artikel 9010.77.29

|                                                                                   | Bezeichnung       | Abmessungen |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------|------|
|                                                                                   |                   | L1          | L2   | B    |
|                                                                                   |                   | [mm]        | [mm] | [mm] |
|  | Aufkantung hinten | 1200        | 1300 | 155  |