
## ACO Flachkanal - Kaskadenentwässerung


## Produktinformationen zur Produktgruppe

## ACO Produktvorteile

- Geringe Bauhöhe von nur 42 mm
- Keine Durchdringung der Dichtungsebene,
- Keine Schwächung der Wärmedämmung auf Terrassen- oder Balkonflächen
- Deckel für Reinigungsarbeiten abnehmbar
- Optimiertes Strömungsverhalten



- Baustoffklasse A1, nicht brennbar
- Verlegung zwischen Dichtungsebene und Oberflächenbelag
- Geeignet zum direkten Anschluss an GM-X Rohrleitungssystem
- Kompartibel mit ACO Balkonprogramm
- ACO Flachkanal ist bauseitig ablängbar
- Abflussleistung:
  - ☐ DN 70: 3,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)
  - □ DN 100: 4,5 l/s (Verlegung mit 1 % Gefälle)





Artikel-Nr.: 1156.40.10

## **Technische Daten zum Artikel 1156.40.10**

|  | Nennweite    | Abmes | sungen | Produktausführung  |
|--|--------------|-------|--------|--|
|  |              | Länge | Höhe   |  |
|  |              | [mm]  | [mm]   |  |
| 93° 500 18 18 250 18 18 250 18 18 250 18 18 250 18 18 250 18 18 250 18 2 | DN 70/DN 100 | 600   | 285    | Zur Aufnahme des<br>Flachkanals, Flan-<br>sch abkantbar, in-<br>kl. Balkonentwässe-<br>rung, als Notüber-<br>lauf verwendbar |

| <br>Beschreibung  | Passend für            | Artikel-Nr. |
|---|------------------------|-------------|
| Abdichtungsband  ■ Alu-Butylband  □ Länge 5 m  □ Breite 150 mm  ■ Selbstklebend, wasserdicht, temperaturbeständig  ■ Verwendung:  □ Wenn ein Austreten von Tropf- oder Sickerwasser an den Stössen der Bauteile nicht zulässig ist  □ Hält den meisten Witterungseinflüssen stand und haftet auf allen üblichen Oberflächen | ■ ACO Flachkanal       | 1156.40.11  |
| Wasserfangkasten für FlachkanalRechteckige Aufnahme zum direkten Anschluss an Flachkanal; Edelstahl, Werkstoff 1.4301; ☐ Nicht brennbar, Baustoffklasse A1; Rückstausicher, durch integriertem Notüberlauf; Deckel abnehmbar, verschraubt; GM-X Dichtelement bitte separat bestellen  | ACO Flachkanal; DN 70  | 3016781     |
| Wasserfangkasten für FlachkanalRechteckige Aufnahme zum direkten Anschluss an Flachkanal; Edelstahl, Werkstoff 1.4301; ☐ Nicht brennbar, Baustoffklasse A1; Rückstausicher, durch integriertem Notüberlauf; Deckel abnehmbar, verschraubt; GM-X Dichtelement bitte separat bestellen  | ACO Flachkanal; DN 100 | 3016560     |

Weiteres Zubehör finden Sie unter → https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=1156.40.10



Artikel-Nr.: 1156.40.10