


Hygiene Kastenrinnen 150 mm

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen
- Sonderrinnen möglich
- Durch verschiedenste Rinnenanschlusprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
- Orbital geschweißter Rinnenstutzen
- Tiefgezogene Eimerauflage und Endstücke
- Werkseitige Hohlraumverfüllung
- Gefälle in Längs- und Querrichtung
 - Kein stehendes Wasser in der Rinne
- Große Radien (mind. 3 mm Radius)
 - Keine Spaltkorrosion
 - Einfache Reinigung



- Entwässerungsrinne aus Edelstahl,
- Edelstahl, Werkstoff 1.4301
- Materialdicke: 1,5 mm
- Schweißkonstruktion
- Mit Mauerankern
- Mit Höhenjustierfüße, Werkstoff ST 37
- Mit herausnehmbarem Schmutzfang
- Passende Ablaufkörper
 - Ablaufkörper

Technische Daten zum Artikel 9615.60.21

Profil	Länge [mm]	Stutzenabstand (L1/L2) [mm]	Abmessung (E/F) [mm]	Höhenverstellbarkeit [mm]
NKH	2030	1015 / 1015	190 / 60	100 – 160

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Artikel-Nr.
 <p>Montageschiene</p> <ul style="list-style-type: none">■ Montage in schwimmenden Estrich: Vorbeugung von Spannungen und Rissen im Estrich■ Schallentkopplung: effektive Entkopplung zwischen Rinne und Rohboden; Bewegungen und Schwingungen werden besser absorbiert■ Schnellere Montage in Rinnenaussparungen: optimiert für beschleunigten Einbau in Aussparungen■ Vielseitige Anwendung: auch für die Wandmontage geeignet – flexibel und anpassbar an Vielzahl von Anforderungen■ Langlebige Materialien: beliebig oft wiederverwendbar	<ul style="list-style-type: none">■ ACO Kastenrinnen■ ACO Schlitzrinnen■ ACO Parkdeckrinnen■ ACO Reihenduschrinne ShowerDrain Public 110	9500.10.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=9615.60.21>